

## 采购需求一览表

序号	名称	技术参数	规格(W*D*H)mm	数量	单位	单价	合计价	列入优先采购和强制采购目录清单情况(优先采购或强制采购)	所属行业(按工信部联企业【2011】300号)	标的性质(货物/服务)	参考图片	备注
1	沙发 (3人位)	<p>1. 框架: 实木沙发框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀, 木材表面光滑。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布, 符合 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准,</p>	2330*980*800mm	1	个				制造业	货物		配 3 个靠枕, 要求分色。

		<p>回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4、依据沙发尺寸按比例配置靠枕。</p>									
2	沙发 (单人位)	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，进口橡木实木扶手符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3、面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。</p> <p>坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4、胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq</math></p>	750*800*800mm	2	个			制造业		要求配靠枕	

		<p>0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。符合 GB 18581-2009、GB/T 18446-2009 标准, 挥发性有机化合物含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%, 游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%, 卤代烃含量≤0.1%。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。黑橡木色3分光开放漆面。</p>									
3	茶几	<p><b>*1. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>, TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚橡木皮贴面, 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*4、</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。</p>	1400*700*400mm	1	个			制造业		高度供参考, 需和沙发一起深化设计, 满足日常使用的舒适性要求。	

		经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。黑色3分光开放漆面。									
4	边几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚橡木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。黑橡木色3分光开放漆面。</p>	直径 500*600mm	2	个				制造业		
5	椅子	1. 框架：白蜡木或橡胶木实木，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率 $\leq 13\%$ ，木材经四面刨光处理，结合部位无松	500*560*800mm	3	把				制造业		要求配靠枕

	<p>动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量C类<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3分光面漆。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	货架	<p>1. 基材：304 不锈钢管，壁厚&gt;2 mm。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 电镀：表面电镀（颜色待定）。</p> <p>3. 焊接工艺：不锈钢管清除油污、水份后氩弧焊接，无漏点，焊点打磨光滑。</p>	1000*350*2000mm	4	个				制造业			
7	室外椅及圆桌	<p>椅：铝合金框架，防风化绳编，防水布软包座垫和靠包。</p> <p>桌：钢制底座，经酸洗磷化防锈处理后表面静电喷粉，天然大理石桌面。</p>	<p>椅： 600*570*790mm</p> <p>桌：Ø700*750mm</p>	6	套				制造业			每套 1 个桌子，配 4 把椅子；要求配靠枕。
8	室外躺椅及边几	<p>椅：铝合金框架，进口特斯林网布，防水布软包座垫和靠包，静音旋转轴，两档位调节。</p> <p>边几：钢制，经酸洗磷化防锈处理后表面静电喷粉。</p>	<p>椅： 675*1700*1020mm</p> <p>边几： Ø550*600mm</p>	10	套				制造业			每套 1 个边几，2 把椅子；

9	组合更衣柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚直纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：定制不锈钢拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基本的保护等级达到10级。含感应锁。</p>	500*600*2000mm	134	组				制造业			
10	大堂吧布	1. 框架：实木沙发框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率	3150*900*800mm	2	套				制造业			要求按图配靠枕，且数

	<p>艺沙发 (转角沙发)</p>	<p>+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>,挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>,TVOC<math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮:推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面。宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵:推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料,坐垫采用三层海绵结构。“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合GB/T 10802-2006标准,回弹率<math>\geq 35\%</math>,干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>,湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>,泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强,坐感舒适坐感舒适,符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。3分光开放漆面。</p> <p>6. 五金件:电镀304不锈钢沙发底框。</p> <p>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>													<p>量满足招标方要求,且分色;</p>
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

11	大堂 吧单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“卡森”头层牛皮：符合 GB/T 16799-2018 标准，游离甲醛≤75mg/kg，撕裂力≥20N，可萃取的重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，摩擦色牢度（干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次）≥4 级。撕裂力≥20N，耐折牢度（65000 次）及耐磨性均符合检测标准。坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，</p>	700*850*900mm	4	个					制造业		要求配靠枕；
----	-------------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--------

		挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg, 经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。深胡桃色, 3 分光面漆。 6. 五金件: 电镀不锈钢沙发底座边框。 7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。									
12	大堂 吧茶几	*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> , 挥发性有机化合物苯≤10 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 、甲苯≤20 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤20 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> , TVOC≤100 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。*2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹胡桃木皮贴面, 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。*推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。深胡桃木色 3 分光开放漆面。	1400*1400*400m m	2	个				制造业		

13	大堂 吧边 几	<p>*1. 台面：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，金属铜色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 底座：优质黑白根天然大理石。符合 GB 6566-2010 标准，放射性 A 类检测符合标准要求。</p>	Ø500*600mm	4	个				制造业			
14	大堂 吧圆 几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺，金属铜色。</p>	Ø600*600mm	1	个				制造业			

15	大堂吧沙发背几	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>6. 金属件：304 电镀不锈钢工艺底座。</p>	1800*450*850mm	1	个					制造业	
----	---------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

16	大堂休息区布艺沙发 (3人位)	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	2600*900*800mm	2	个				制造业			要求配两个大靠枕，三个小靠枕；并分色。
17	大堂休息区布艺沙发 (单人位)	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防</p>	720*770*790mm	6	个				制造业			要求配靠枕，并分色；

	<p>潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>电镀不锈钢沙发底座边框。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	大堂 休息 区组 合茶 几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 台面：爵士白天然大理石。</p>	大： $\emptyset 1200*400\text{mm}$ 小： $\emptyset 600*600\text{mm}$	2	套				制造业			
19	大堂 休息 区休 闲沙 发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、</p>	880*950*880mm	3	个				制造业			要求配靠枕，分色；

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3 分光面漆。</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	大堂 休息 区边 几	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p><b>5. 金属件：</b>304电镀不锈钢工艺。</p> <p><b>6. 台面：</b>黑白根天然大理石。</p>	Ø500*600mm	5	个					制造业	
----	---------------------	---	------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

21	大堂休息区装饰边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6毫米厚直纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*600*850mm	1	个					制造业		
----	-----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

22	商务中心茶台	<p>1. 304 不锈钢金属框架，拉丝钛金。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚直纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。 色三分光漆面</p> <p>5. 矿物白大理石</p>	3200*1000*750M M	1	张				制造业			
23	商务中心椅子	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	620*520*820MM	2	个				制造业			

		<p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3分光面漆。</p>									
24	商务中心坐凳	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p>	400*400*450MM	2	个				制造业		

		<p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>*5. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m³。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>6. 金属件：304电镀不锈钢工艺。</p>									
25	商务中心案几	<p>1. 框架：304电镀不锈钢工艺金属外框。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³，TVOC≤100μg/m³。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹</p>	1600*400*950MM	1	个						制造业

		性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3. 石材：天然大理石台面和站脚。									
26	商店商品展架	<p>1. 基材：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 板材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放漆面。</p>	2800*1250*800mm	1	组				制造业		

		<p>*5.五金件：304 电镀不锈钢底座和金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
27	西侧 走道 装饰 案几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺。</p>	1300*350*800mm	1	个				制造业		

28	餐饮大堂咨客台	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2.</p> <p>基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p>	1600*500*1200m	1	个					制造业	
----	---------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

29	餐饮 大堂 装饰 摆台	<p>*1. 顶板：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。黑色 5 分光漆面。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。</p> <p>*3. 框架：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>4. 底座：天然爵士白大理石。</p>	450*450*1700mm	4	个				制造业			要求装饰摆台顶部安装品牌 LED 射灯（含暖色光源），并设计预留电源电路。
----	----------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------------------------------

30	一层 餐饮 大堂 装饰 案几	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p><b>5. 金属件：</b>304电镀不锈钢工艺。</p>	1300*300*850mm	1	个					制造业	
----	----------------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

31	会议室1会议桌	<p>*1. 基材：E1 级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱 法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”.6 毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>5. 金属件：台面镶金属装饰件。</p>	参考尺寸 4500*4500*750m m	1	组				制造业			左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
----	---------	---	-----------------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---

32	会议室1会议椅	<p><b>*1、面料：</b>推荐使用“卡森”头层牛皮：符合 GB/T 16799-2018 标准,游离甲醛≤75mg/kg, 撕裂力≥20N, 可萃取的重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg, 禁用偶氮染料≤30mg/kg, 摩擦色牢度（干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次）≥4 级。撕裂力≥20N, 耐折牢度（50000 次）及耐磨性均符合检测标准。</p> <p><b>*2、海绵：</b>推荐使用“东亚”、“冠亚”高密度海棉, 阻燃处理, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率≥35%, 干热老化后拉伸强度≥55KPa, 湿热老化后拉伸强度≥55KPa, 泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。</p> <p><b>*3、曲木板：</b>靠背、座垫采用 15mm 多层曲木板热压成型; 产品达到国家 E1 级环保检测标准。</p> <p>4、脚架：铝合金五爪脚, 最大受力 1.25N; 杜邦尼龙静音脚轮：采用 33%尼龙塑料加 67%纤维制成, 承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。</p> <p>5、扶手：金属电镀+牛皮。</p> <p><b>*6、气压棒：</b>符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 密封性能、耐高低温性能 Fa 衰减量不大于 5%、循环寿命检测 Fa 衰减量不大于 3%, 乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时, 检测结果≥10 级。</p> <p>7、功能：线控同步倾仰、弹力可调整, 多段锁定, 前后位置可调整。</p>	640*640*1050-1100mm	23	把					制造业	
----	---------	---	---------------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

33	会议室1边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺。金属不锈钢支架，定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	3000*550*800mm	1	个					制造业		
----	--------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

34	会议室2会议桌	<p>*1. 基材：E1 级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱 法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚胡桃山纹木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p>	1800*600*750mm	33	张				制造业			左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
----	---------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	---

35	会议室2会议椅	<p>*1、面料：采用网布，耐磨、防污；符合 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 C 类<math>\leq</math>300mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料<math>\leq</math>20mg/kg。</p> <p>*2、海绵：采用高密度海棉，阻燃处理：符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq</math>35%，干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、椅背：采用 ABS 工程塑料：符合 GB 28481-2012 标准，重金属可溶性铅<math>\leq</math>90mg/kg、可溶性镉<math>\leq</math>75mg/kg、可溶性铬<math>\leq</math>60mg/kg、可溶性汞<math>\leq</math>60mg/kg，邻苯二甲酸酯及多环芳径检测均符合标准要求。按照人体工效学设计，符合人体生理曲度，长时间使用可有效减轻腰椎的承压力。</p> <p>4、扶手：电镀不锈钢扶手+PP。</p> <p>5、脚架：金属电镀五金弓形钢脚，最大受力 1.25N；圆管壁厚为 1.5mm，接触地面部分安装防噪音固垫。</p>	550*550*1100mm	84	把				制造业			
----	---------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

36	会议 室2讲 台	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。 *5. 五金件：定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	640*535*1070MM	2	个					制造业			家具厂深化设计，一个放会议2，另一个放宴会厅；
----	----------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

37	会议室3会议桌	<p>*1. 基材：E1 级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱 法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。 5. 金属件：台面镶金属装饰件。</p>	回型会议桌 参考尺寸 9000*4000*750mm	1	张					制造业		左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，要求回型款式。
----	---------	---	-------------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

38	会议室3长条桌	<p>*1. 基材：E1 级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱 法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p>	1800*600*750mm	3	张				制造业			左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
39	会议室3会议椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math></p>	680*650*1080MM	37	把				制造业			

	<p>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”牛皮面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，7 分光面漆。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	会议 室3边 柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。*5. 五金件：定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	7200*550*750mm	1	组			制造业		
----	----------------	---	----------------	---	---	--	--	-----	---	--

41	会议中心走廊装饰案几	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。浑水做旧漆面。</p>	1300*400*800mm	3	个				制造业			
42	会议中心走廊装饰椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、</p>	750*730*810mm	4	个				制造业			要求配靠枕，且分色。

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>电镀不锈钢椅脚脚套。</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

43	电梯厅三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq</math>35%，干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	2200*900*800mm	2	个				制造业			要求配 3 个大靠枕，3 个小靠，且分色；
----	---------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-----------------------

44	餐饮 电梯 厅单 人沙 发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T10802-2006 标准，回弹率<math>\geq</math>35%，干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	920*820*850mm	4	个					制造业			要求配靠枕
----	---------------------------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------

45	餐饮 电梯 厅茶 几	<p>*1. 基材推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物 110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺，金属铜本色。</p> <p>6. 台面：天然大理石；圆几采用 8+8 夹金丝玻璃；</p>	方： 1000*1000*400m m 圆：Ø550*470mm	2	个				制造业			
46	餐饮 电梯 厅边 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质黑白根天然大理石。</p>	Ø550*600mm	2	个				制造业			

		3. 要求整体结构牢固、稳定；									
47	餐饮 电梯 厅装 饰案 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质黑白根天然大理石。</p> <p>3. 要求结构牢固、稳定。</p>	1500*450*800mm	3	个				制造业		
48	单人 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm 厚山纹黑胡桃</p>	1000*800*900MM	14	个				制造业		要求配靠垫，且分色；

	<p>木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”。金箔贴面+胡桃木色五分光半开放漆面+黑色浑水七分光漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配靠垫，且分色。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

49	贵宾 休息 室边 几	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”。金箔贴面+胡桃木色五分光半开放漆面+黑色浑水七分光漆面。</p>	480*680*550MM	7	个				制造业		
----	---------------------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---

50	贵宾 休息室 电视柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	4000*500*700MM	1	个					制造业	
----	------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

51	宴会厅折叠餐桌	<p>*1. 桌架：壁厚 1.5 毫米钢管焊接成型。酸洗磷化防锈处理后静电喷粉。喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2006、GB 18581-2001 标准，可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>、可溶性镉<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>、可溶性铬<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>、可溶性汞<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。表面贴防水布，PVC 封边：符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，氯乙烯单体<math>\leq 5.0\text{mg/kg}</math>，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>、镉<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>、铬<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>、汞<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>、砷<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>、钡<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>、锑<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>、硒<math>\leq 500\text{mg/kg}</math>，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>3. 转盘：10 毫米厚钢化玻璃，带有 CCC 标志。</p>	Ø1800*750MM 餐桌，配Ø1200 的转盘	50	张				制造业			要求配钢化玻璃转盘，转盘直径 1.2 米
52	宴会厅折叠会议长桌	<p>1. 桌架：壁厚 1.5 毫米钢管焊接成型，可折叠。酸洗磷化防锈处理后静电喷粉。喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2006、GB 18581-2001 标准，可溶性铅<math>\leq 2\text{mg/kg}</math>、可溶性镉<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>、可溶性铬<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>、可溶性汞<math>\leq 1\text{mg/kg}</math>。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。表面贴防水布，PVC 封边：符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，氯乙烯单体<math>\leq 5.0\text{mg/kg}</math>，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg/kg}</math>、镉<math>\leq</math></p>	1800*600*750MM	153					制造业			

		75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钒≤1000mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。									
53	宴会厅椅子	<p>1. 椅架：壁厚 1.5 毫米钢管弯曲焊接成型。酸洗磷化防锈处理后表面烤漆。</p> <p>*2. 椅座和椅背：E1 级多层板底板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。高密度阻燃海绵，阻燃处理：符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>，布艺软包。</p>	500*550*800MM	500	把				制造业		
54	宴会厅餐边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm 厚直纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或</p>	2400*500*800MM	8	个				制造业		

		<p>同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
55	二层餐饮包厢餐边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥</p>	1800*450*800MM 此图为包厢参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个				制造业		

		<p>发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5.五金件：</b>304 电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
56	二层餐饮包厢沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后 拉伸强度<math>\geq</math></p>	2600*850*850MM 此图为包厢参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	2	组			制造业		要求每组配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。



57	二层 餐饮 包厢 茶几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1000*1000*400M 此图为 包厢参考式样和 参考尺寸，需复 核现场，并经业 主确 认。	1	只				制造业			
58	二层 餐饮 包厢 电动 转盘 折叠 组合	<p>Ø3600 桌面采用采用优质实木多层板制作，用 PVC 材质覆盖；桌边沿采用 T 型黑色塑料进口封边。圆桌支架采用 30*30MM 冷板管材，壁厚不小于 1.2MM，经高频焊接一次成型。表面处理工艺采用 0.5MM 热喷涂层。 并采用加固折叠架和职能电机支架，配遥控电源控制盒和正反转遥控器。</p>	Ø3600*750MM 要求配Ø2660 钢 化玻璃电动转盘	1	张				制造业		 	要求配 Ø2660 钢化 玻璃电动转 盘

	大圆餐台											
59	自助餐厅转角沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	(2070*2020) *800*750MM	2	套				制造业		<p>1、按照图中数量配置靠枕，要求分色。</p> <p>2、要求右侧侧板牢固，能承受 30KG 左右的重量，且不变形、不产生倾斜。</p>	

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。 6. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。										
60	自助餐厅餐边柜	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚直纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 五金件：定制不锈钢铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T</p>	1500*400*800MM	2	个			制造业				

		3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。									
61	自助餐厅休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-11</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-11</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-11</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-11</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布或皮面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。 4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、</p>	700*750*750MM	2	个			制造业		要求配靠枕，且分色。	



62	自助餐厅茶几（圆桌）	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。桌面浅胡桃木色3分光开放漆面，桌腿深胡桃木色，3分光开放油漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢铜色底座。</p>	直径 800*750MM	2	张				制造业		
----	------------	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---

63	自助餐厅圆餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。桌面浅胡桃木色3分光开放漆面，桌腿深胡桃木色，3分光开放油漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢铜色底座。</p>	直径 900*750MM	4	张				制造业		
----	---------	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---

64	自助餐厅餐椅 B	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	650*690*800MM	12	把					制造业			
----	----------	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

65	自助餐厅长餐桌 A	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放漆面。</p>	900*700*750MM	14	张					制造业	
----	-----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

66	自助餐厅方餐桌C	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	900*900*750MM	8	张					制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	-------------------------

67	自助餐厅长餐桌D	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	900*700*750MM	16	张					制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	-------------------------

68	自助餐厅长餐椅 A	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	510*550*800MM	14	把					制造业			
----	-----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

69	自助餐厅长餐桌B	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	1400*700*750MM	8	张				制造业			要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

70	自助餐厅长餐椅 C	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	530*580*800MM	48	把					制造业	
----	-----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

71	自助餐厅长餐椅D	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布/皮革等面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	630*690*800MM	48	把					制造业		
----	----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--

72	自助餐厅隔断	<p>*1. 内框：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，（多层实木生态板）：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。</p> <p>2. 底座：国标 304 电镀不锈钢。</p> <p>3. 基材：优质天然大理石。</p>	350*900*1000MM	4	个				制造业			
73	自助餐厅中岛台	<p>1. 台面：天然大理石台面。</p> <p>2. 框架：国标 304 电镀不锈钢，铜色，要求采用不锈钢壁厚度不低于 2mm，结构稳定牢固。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底漆，面漆为抗划伤。松石色修色，半开放漆面。</p> <p>*5. 五金：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	<p>桌子 1600*1500*1200 MM 矮柜 1100*1100*450M M</p>	1	个				制造业			


74	自助餐厅装饰矮柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光开放浑水漆面。</p> <p><b>*5. 五金：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	1200*550*300MM	2	个					制造业	
----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

75	咖啡厅长餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	1500*900*750MM	2	张				制造业			要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	--------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

76	咖啡厅方餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	950*950*750MM	8	张					制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	--------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	-------------------------

77	咖啡厅餐椅 C	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	530*580*800MM	20	把				制造业			要求配靠垫，且分色；
----	---------	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	------------

78	咖啡厅餐椅 E	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	580*580*800MM	20	把				制造业			要求配靠垫，且分色；
----	---------	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	------------

		6: 金属件: 304 电镀不锈钢工艺装饰件。											
79	咖啡厅装饰端景台	<p>*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>, 经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件: 304 电镀不锈钢工艺。</p> <p>6. 台面: 天然大理石。</p>	<p>中柱: 700*700*900MM</p> <p>左: 1500*1000*650M</p> <p>M</p> <p>右: 2000*1100*500M</p> <p>M</p> <p>右侧: 1500*600*750MM</p>	1	组					制造业	 		
80	咖啡厅餐椅 B	<p>1. 框架: 白蜡木实木, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq 13\%</math>, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	650*690*800MM	4	把						制造业		配靠枕, 要求分色。

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“茗哲”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>304电镀不锈钢脚套。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

81	咖啡厅长条桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：304电镀不锈钢底座。</p>	3800*800*750MM	1	张				制造业			
82	咖啡厅长凳	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、</p>	1800*450*450MM	2	个				制造业			

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8毫米厚山纹胡桃木皮饰面, 厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>, 经“五底三面”油漆工艺处理, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃色, 3分光面漆。</p> <p><b>*5. 面料海绵:</b> 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布+皮革面料, 符合 GB/T 16799-2018 标准, 游离甲醛含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>, 撕裂力<math>\geq 20\text{N}</math>, 可萃取的重金属铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>, 摩擦色牢度(干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次)<math>\geq 4</math> 级。耐折牢度(50000 次)及耐磨性均符合检测标准。坐垫采用三层海绵结构, 推荐使用“东亚”、“冠亚”防火泡棉。符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

83	咖啡厅吧台椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p>6、五金件：金属脚蹬。</p>	420*450*950MM	4	个					制造业	
----	--------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

84	咖啡厅组合沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p> <p>6. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p>	(6870+2030)*850*750MM	1	组				制造业			按照图中要求配靠枕，并分色。
----	---------	---	-----------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	----------------

		7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。										
85	咖啡 厅休 闲椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	700*650*800MM	3	个			制造业		配靠枕，分色。		

86	咖啡厅茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	直径 900*450MM	2	个					制造业		
----	-------	--	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

87	西餐包间餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺，铜色。</p> <p>6. 台面：天然大理石台面拼花。</p>	9000*1600*750M M	1	张				制造业			
88	西餐包间餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、</p>	560*600*900MM	22	把				制造业			配靠枕，要求分色。

		<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“茗哲”布艺/科技布/皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>304 电镀不锈钢脚套，铜色。</p>								
89	西餐包间装饰边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃</p>	1800*400*800MM	1	个				制造业	

	<p>山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：304 电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

90	西餐包间三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	3200*900*850MM	1	个				制造业			要求配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。
----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------------

91	西餐包间茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色7分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件：304电镀不锈钢底座，铜色。</p>	1400*800*400MM	1	个					制造业		高度尺寸供参考，要求茶几高度和沙发匹配。
----	--------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	----------------------

92	西餐包间边几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，7分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件：304电镀不锈钢底座。</p> <p>6. 台面：天然大理石面板，铜色。</p>	400*700*520MM	1	个				制造业			
93	西餐包间单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	750*750*800MM	1	个				制造业			要求配靠枕

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“茗哲”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>304电镀不锈钢脚套和靠背装饰件，铜色。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

94	西餐包间装饰摆台	<p>*1. 内框：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。</p> <p>*2. 底座：国标304电镀不锈钢，不锈钢壁厚为2mm，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾100小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级。</p> <p>3. 框架：优质黑白根天然大理石。</p>	450*450*1500MM	2	个				制造业			配雕塑
95	三层大包厢电动餐桌	<p>1、台面：天然大理石桌面；</p> <p>*2、桌架：推荐使用采用福建“福人”实木多层板，板材甲醛释放量符合欧洲E1级环保标准(甲醛释放量<math>\leq 0.9\text{mg}/100\text{g}</math>)，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；橡胶木实木外框造型。</p> <p>*3、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>4、五金件：电镀不锈钢台面和踢脚线条。</p> <p>5、电动机构：镀锌钢管支架，加厚钢板旋转机构，防抱死双向电机，转速可调。</p>	<p><math>\Phi 4500*750\text{MM}</math>，要求配<math>\Phi 3560\text{MM}</math>的电动天然大理石转盘；此图为餐桌的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。</p>	1	张				制造业			

96	三层大包餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光面漆。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢脚套，铜色。</p>	580*640*960MM 此图为餐椅的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	24	把					制造业	
----	--------	---	--	----	---	--	--	--	--	-----	---

97	三层大包厢餐边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>304电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	1600*450*800MM 此图为餐边柜的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个					制造业	
----	----------	--	--	---	---	--	--	--	--	-----	---

98	三层大包厢三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>* 3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。坐感舒适，符合人体工学设计。</p> <p>4、依据沙发尺寸按比例配置靠枕。</p>	2200*850*850MM 此图为三人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	2	组				制造业			要求每组配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。
----	-----------	--	---	---	---	--	--	--	-----	--	---	-----------------------

99	三层 大包 厢茶 几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1000*1000*400M 此图为 茶几的参考式样 和参考尺寸,需复 核现场,并经业 主确 认。	1	个					制造业			
----	---------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

100	三大包厢边几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	500*500*600MM 此图为边几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个				制造业			
-----	--------	--	--	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

101	小包厢电动餐桌	<p>1、台面：天然大理石桌面；</p> <p>*2、桌架：推荐使用采用福建“福人”实木多层板，板材甲醛释放量符合欧洲 E1 级环保标准(甲醛释放量≤0.9mg/100g)，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；橡胶木实木外框造型。</p> <p>*3、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>4、五金件：电镀不锈钢台面和踢脚线条。</p> <p>5、电动机构：镀锌钢管支架，加厚钢板旋转机构，防抱死双向电机，转速可调。</p>	<p>Φ3800*750MM,要求配Φ2860MM的电动天然大理石转盘；此图为餐桌的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	1	个				制造业			
102	小包厢餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>* 3. 面料海绵：推</p>	<p>560*580*950MM 此图为餐椅的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	22	把				制造业			

	<p>荐使用“茗哲”皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢脚套，铜色。</p> <p>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

103	小包 厢餐 边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃直纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：304电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	1800*450*800MM 此图为餐边柜的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个					制造业	
-----	----------------	---	--	---	---	--	--	--	--	-----	---

104	小包 厢三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	2600*860*800MM 此图为三人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	1	个				制造业			要求配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。
105	小包 厢单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu</math></p>	720*770*790MM 此图为单人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	2	个				制造业			要求按图配靠枕，且分色；

	<p>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>电镀不锈钢沙发底座边框。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

106	小包 厢边 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质天然大理石。</p> <p>3. 要求整体结构牢固、稳定；</p>	<p>Φ550*600MM 此图为边几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。</p>	2	个				制造业			
107	小包 厢茶 几	<p>*1. 基材推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	<p>1200*600*400MM Φ500*500MM 此图为茶几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。</p>	1	组				制造业			

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。 5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺，金属铜本色。 6. 台面：天然大理石；圆几采用 8+8 夹金丝玻璃；									
108	案几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。 * 2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件：304 电镀不锈钢底座及装饰件。</p>	1750*450*800MM	8	张			制造业			
109	床	1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡 含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。	1350*2000*1150 MM	28	张			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。	

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

110	床头柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	14	个					制造业			
-----	-----	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

111	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*850*850MM	14	张				制造业			配靠枕 6 只，且分色；
-----	------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--------------

112	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	770*740*730MM	14	张				制造业			要求配靠枕
												

113	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	14	张					制造业		<p>茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。</p>
-----	----	--	----------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	---------------------------------

114	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	14	张				制造业			
-----	----	---	--------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

115	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	14	张					制造业	
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

116	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	14	把				制造业			要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--------

117	装饰 边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*500*740MM	14	组					制造业	
-----	----------	---	----------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

118	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	14	组				制造业			
119	床	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	1350*2000*1150 MM	2	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

120	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	1	个					制造业	
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

121	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	1800*850*850MM	1	张				制造业			配靠枕 6 只，且分色；
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------

122	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	770*740*730MM	1	张					制造业			要求配靠枕
													

123	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张				制造业			<p>茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。</p>
-----	----	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------------------------

124	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张				制造业			
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

125	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

126	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把				制造业			要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

127	装饰 边柜	<p>1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连</p>	2600*500*740MM	1	组					制造业		
-----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

128	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	组				制造业			
129	室外休闲椅	<p>1. 框架：采用加厚户外专用铝材，烤漆工艺，高温防锈处理，经久耐用，不生锈。</p> <p>2. 坐垫：优质高密度海绵，不易塌陷，环保舒适，靠枕优质公仔棉内胆，舒适耐用。</p> <p>3. 布料：采用户外专用防布料，透气性强，亲和肌肤。</p> <p>4. 编绳：采用户外专用防风化编绳。</p>	640*600*700MM	2	把				制造业			配靠枕

130	室外 圆桌	<p>1、台面：采用进口柚木原木，天然防腐防潮防虫，不易变形开裂，持久耐用。</p> <p>2、底座：铝合金材质，高温烤漆喷涂工艺，防锈抗氧化，加厚管壁，厚度达到15mm，稳固耐用，不变形，不生锈。</p>	直径 600*750MM	1	张				制造业			
131	床	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	1800*2000*1150 MM	1	张				制造业			

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。 *6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，									
132	床头柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，</p>	600*500*550MM	2	个			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。	



133	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*890*840MM	1	张				制造业			
134	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松</p>	770*740*730MM	1	张				制造业			配 6 个靠枕，要求分色。



	<p>动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃山纹木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

135	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张					制造业			要求配靠枕
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------

136	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃山纹木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 3. 金属立柱连接件。</p> <p>4. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

137	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张				制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	---

138	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把					制造业		
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

139	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	组				制造业			要求配靠垫；
140	室外休闲椅	<p>1. 框架：采用加厚户外专用铝材，烤漆工艺，高温防锈处理，经久耐用，不生锈。</p> <p>2. 坐垫：优质高密度海绵，不易塌陷，环保舒适，靠枕优质公仔棉内胆，舒适耐用。</p> <p>3. 布料：采用户外专用防布料，透气性强，亲和肌肤。</p> <p>4. 编绳：采用户外专用防风化编绳。</p>	640*600*700MM	2	把				制造业			

141	室外 圆桌	<p>1、台面：采用进口柚木原木，天然防腐防潮防虫，不易变形开裂，持久耐用。</p> <p>2、底座：铝合金材质，高温烤漆喷涂工艺，防锈抗氧化，加厚管壁，厚度达到15mm，稳固耐用，不变形，不生锈。</p>	直径 600*750MM	1	张				制造业			配靠枕
142	▲床	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	1800*2000*1150 MM	1	张				制造业			

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。 *6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，									
143	床头柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，</p>	600*500*550MM	2	个			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。	



144	行李柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	个					制造业	
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

145	床尾凳	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	1250*450*450MM	1	张					制造业			
-----	-----	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

146	休闲椅	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	700*860*830MM	1	张					制造业	
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

147	脚凳	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	580*350*420MM	1	个					制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

148	边几	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，5 分光漆面。</p> <p>5. 五金件：电镀不锈钢装饰件。</p>	直径 550*600MM	1	个				制造业			
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

149	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

150	书椅	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把				制造业			
151	转角沙发	1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率	(2100+1970)*900*750MM	1	张				制造业			要求配靠垫；

	<p>+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p> <p>6. 五金件：金属沙发脚。</p> <p>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

152	座榻	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>5. 五金件：金属底脚。</p>	1150*600*450MM	1	张				制造业			按照图示配齐靠枕，要求分色。
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	----------------

153	茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>5. 五金件：304电镀不锈钢装饰件。</p>	Φ1050*400MM	1	张					制造业		
-----	----	--	-------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

154	边几	<p>*304 不锈钢，纳米防指纹处理。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。要求结构牢固，稳定性好。</p>	Φ500*600MM	1	个				制造业			<p>茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。</p>
155	圆桌	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	Φ700*750MM	1	张				制造业			

156	休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	750*710*800MM	2	把				制造业			
157	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	1350*2000*1150 MM	2	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

158	床头柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	1	个					制造业	
-----	-----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

159	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	个					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

160	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>* 3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	2000*850*850MM	1	张				制造业			配靠枕 6 只，且分色；
161	单人沙发	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，</p>	770*740*730MM	1	张				制造业			要求配靠枕

	<p>木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光开放漆面。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

162	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张				制造业			<p>茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。</p>
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------------------------

163	边几	<p>*1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张				制造业			
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

164	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

165	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把					制造业			要求配靠垫；
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

166	装饰 边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*500*740MM	1	个					制造业		
-----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

167	麻将桌	<p>1、亚克力材质操作盘，强制复位，断电记忆，洗牌显示，出错纠正。</p> <p>2、紫外线杀菌功能，无惧病菌，有效消灭各种病毒。</p> <p>3、外壳：全新 ABS 塑料件，抗氧化，防碰撞弧度，关怀呵护。</p> <p>4、台布：高档无痕静音台布，提升娱乐舒适度。</p> <p>5、电机：专业高端静音电机，铜芯电机，纯铜线芯，钢片定子，抛光转子，运行平稳安静。</p> <p>6、配置：USB 接口，镀铬装饰片，隐形杯托，防尘盖盖布，清洁毛刷，清洁剂，盒装筹码，两色麻将两幅。要求著名品牌麻将机；</p>	980*980*810MM	1	张				制造业			
168	麻将椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹</p>	580*580*800MM	4	把				制造业			

		<p>性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>								
169	▲床	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p>	1350*2000*1150 MM	128	张			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

	<p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

170	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	64	个					制造业	
-----	-----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

171	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*850*850MM	64	张				制造业			配 6 个靠枕，要求分色。
-----	------	---	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	---------------

172	单人沙发	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	770*740*730MM	64	张				制造业		要求配靠枕		
-----	------	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	---	-------	--	--

173	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	64	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
174	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p>	直径 520*600MM	64	张				制造业			

		<p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>								
175	书桌	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦</p>	850*850*750MM	64	张			制造业		



176	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	64	把				制造业			要求配靠垫；
177	装饰边柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	2600*500*740MM	64	组				制造业			

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 五金件：</b>金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

178	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	64	组				制造业			
179	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	1800*2000*1150 MM	4	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

180	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	8	个					制造业	
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

181	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	4	个				制造业			
182	床尾凳	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	1250*450*450MM	4	张				制造业			

		<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p>								
183	休闲椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模</p>	700*860*830MM	4	张				制造业	

	<p>量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

184	脚凳	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	580*350*420MM	4	个				制造业		
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---

185	边几	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 五金件：电镀不锈钢装饰件。</p>	Φ500*550MM	4	个					制造业			
-----	----	--	------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

186	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	4	张					制造业	
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

187	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	4	把				制造业			要求配靠垫；
188	转角沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	(2100+1970)*900*850MM	4	张				制造业			按照图示配齐靠枕，要求分色。

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p> <p>6. 五金件：金属沙发脚。</p> <p>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

189	座榻	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	1150*600*450MM	4	张				制造业			
190	茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤</p>	直径 1050*400MM	4	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人

		<p>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>5. 五金件：</b>304 电镀不锈钢装饰件。</p>									体工学要求。
191	边几	<p><b>*304 不锈钢，</b>纳米防指纹处理。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。要求结构牢固，稳定性好。</p>	直径 500*600MM	4	个				制造业		

192	圆桌	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	Φ700*750MM	4	张					制造业			
-----	----	--	------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

193	休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	750*710*800MM	8	把				制造业			
194	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	1350*2000*1150 MM	8	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

195	床头柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	4	个					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

196	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	4	个					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

197	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*850*850MM	4	张					制造业			配 6 个靠枕，要求分色。
-----	------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	---------------

198	单人沙发	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	770*740*730MM	4	张					制造业		要求配靠枕
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	-------

199	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	4	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

200	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	4	张				制造业			
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

201	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	4	张					制造业	
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

202	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	4	把				制造业			要求配靠垫；
203	装饰边柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	2600*500*740MM	4	个				制造业			

	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

204	麻将桌	<p>1、亚克力材质操作盘，强制复位，断电记忆，洗牌显示，出错纠正。</p> <p>2、紫外线杀菌功能，无惧病菌，有效消灭各种病毒。</p> <p>3、外壳：全新 ABS 塑料件，抗氧化，防碰撞弧度，关怀呵护。</p> <p>4、台布：高档无痕静音台布，提升娱乐舒适度。</p> <p>5、电机：专业高端静音电机，铜芯电机，纯铜线芯，钢片定子，抛光转子，运行平稳安静。</p> <p>6、配置：USB 接口，镀铬装饰片，隐形杯托，防尘盖盖布，清洁毛刷，清洁剂，盒装筹码，两色麻将两幅。要求著名品牌麻将机；</p>	980*980*810MM	4	套				制造业			
205	麻将椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	580*580*800MM	16	把				制造业			

		<p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>									
206	办公桌	<p>1、面材：E1 级刨花板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，含水率 3.0-13.0%，密度 0.60-0.90g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>3、封边：1.5 毫米厚 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤ 5.0mg/kg，可迁移元素铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤ 1000mg/kg、镉≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>4、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷</p>	1600*1200*1080 MM	2	张			制造业			

		(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。										
207	办公椅	<p>1、网布面料:采用“颐达”网布,耐磨、防污;</p> <p>2、海绵:高密度海棉,阻燃处理:符合GB/T 10802-2006标准,回弹率≥35%,干热老化后拉伸强度≥55KPa,湿热老化后拉伸强度≥55KPa,泡沫塑料表观密度≥25kg/m³。</p> <p>3、椅背:采用ABS工程塑料:符合GB 28481-2012标准,重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg,邻苯二甲酸酯及多环芳径检测均符合标准要求。按照人体工效学设计,符合人体生理曲度,长时间使用可有效减轻腰椎的承压力。</p> <p>4、脚架:优质五金钢架,最大受力1.25N;杜邦尼龙静音脚轮:采用33%尼龙塑料加67%纤维制成,承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。</p> <p>5、扶手:采用原生PP材质。</p> <p>6、气压棒:推荐使用韩国“三弘”气压棒,升降次数可达8-12万次。</p> <p>7、功能:线控同步倾仰、弹力可调整,多段锁定,前后位置可调整。</p>	标准	4	把				制造业			

208	文件柜	<p>1、面材：E1级刨花板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度 0.60-0.90g/cm<sup>3</sup>，静曲强度<math>\geq 10.5\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1500\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。</p> <p>2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>3、封边：1.5 毫米厚 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，氯乙烯单体<math>\leq 5.0\text{mg}/\text{kg}</math>，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>、铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、砷<math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>、钡<math>\leq 1000\text{mg}/\text{kg}</math>、锑<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、硒<math>\leq 500\text{mg}/\text{kg}</math>，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>4、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	2400W*450D*200 OH 单位 MM	2	组				制造业			
209	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq</math></p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	32	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

		<p>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，</p>								
210	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤</p>	700*450*550MM	64	张				制造业	

		<p>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p><b>5. 五金件：</b>定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
211	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿、符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、</p>	2100*800*750MM	32	张						配靠枕 6 只，且分色；

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212	茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1200*700*400MM (茶几台面倒 R 角)	32	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	---	-------------------------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

213	鼓凳	<p>1. 框架：实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%) 木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料/皮革，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢底座，铜色。</p>	Φ400*500MM	32	个					制造业			
-----	----	---	------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

214	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-4</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-4</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-4</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-4</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	32	张					制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等，所有开关面板等采用西门子品牌，家具设计时需考虑电源线径和布线方式，并和装饰施工单位做好衔接；</p> <p>2、因桌腿中有电源线，四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置，要求美观。</p>
-----	----	---	----------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--

215	书椅	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	32	把				制造业			要求配靠枕：
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--------

216	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、</p>	1200*450*1810MM(台面高 850MM)	32	组					制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	----------------------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6.天然大理石台面。</p>										
217	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1000*450*2000M M	32	个						制造业	

		<p>*5.五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
218	装饰花架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	350*350*900MM	32	个			制造业			

219	9-10层 卧室 转角 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p>	2310*850/1440* 950*850MM	2	组					制造业	
-----	-------------------------	---	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

220	<p>▲ 9-10 层 卧室 双人 床</p>	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹 阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、</p>	2000*2200*1150 MM	2	张					制造业	
-----	---	---	----------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量 ≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。 7. 实木雕刻, 贴金箔									
221	9-10层 卧室 床尾 凳	<p>*1. 框架: 西南桦实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量 ≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯 ≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯 ≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯 ≤20 μg/m<sup>3</sup>, TVOC ≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面, 宽度标准 ≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>4. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛 ≤0.05g/kg, 苯 ≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯 ≤0.04g/kg, 总挥发性有机物 ≤110g/L。</p> <p>*5. 面料海绵: 推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮, 推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率 ≥35%, 干热老化后拉伸强度 ≥55KPa, 湿热老化后拉伸强度 ≥55KPa, 泡沫塑料表观密度 ≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强, 坐感</p>	1600*400*650MM	2	个				制造业		

		<p>舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>8. 扞真牛皮，圆枕布艺</p>									
222	9-10层卧室床头柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水</p>	700*450*600MM	4	个			制造业			

		<p>性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
223	9-10 层 卧室 书桌	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。具有防</p>	1600*750*750MM	2	张			制造业		

	<p>潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

224	9-10 层 卧室 书椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>6. 人体接触面打真牛皮，背面打配色超纤皮</p>	650*580*900MM	4	把				制造业			要求配靠垫；
-----	-----------------------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

225	9-10层卧室边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	$\Phi 550*600\text{MM}$	2	个				制造业			9层、10层卧室各一个；
226	9-10层卧室	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	1800*420*700MM	2	个				制造业			

	<p>边柜 经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰									
227	9-10层卧室衣柜	<p>*1. 框架:西南桦实木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮:推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面,宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>4. 胶水:优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤</p>	1200*600*2400M	2	个			制造业			

		<p>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
228	9-10 层客厅迷你吧	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm</p>	1100*450*850MM	2	个			制造业		

	<p>厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

229	9-10层客厅花架	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚树瘤木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p>	380*380*900MM	2	个				制造业			
230	9-10层三人沙发	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、</p>	2600*920*800MM	2	组				制造业			配靠枕 6只，且分色；

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚树瘤木皮拼花贴面, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>4. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵:</b> 推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料, 推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p> <p>7. 实木雕刻, 贴金箔</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

231	9-10层客厅茶几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	1600*800*450MM	2	间					制造业	
-----	-----------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

232	9-10层客厅休闲椅	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹 阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	720*750*1100MM	2	把			制造业			要求配靠垫；
-----	------------	--	----------------	---	---	--	--	-----	--	---	--------

233	9-10层客厅边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	2	个				制造业			9层、10层客厅各1个；
234	9-10层客厅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	2200*500*750MM	2	个				制造业			

电视柜	<p>经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7. 五金件：</b>定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，</p>													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		耐腐蚀等级达到 10 级。										
235	9 层客厅方桌	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	850*850*750MM	1	个				制造业			

236	9层客厅椅子	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	600*600*980MM	4	把					制造业		要求配靠垫；
-----	--------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--------

237	10层 客厅 书桌	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7. 五金件：</b>定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，</p>	2000*750*750MM	1	张					制造业	
-----	-----------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。									
238	10层客厅书椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，</p>	680*750*1200MM	1	把		制造业		要求配靠垫；		

		干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m <sup>3</sup> 。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。										
239	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	2	张		制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。			

		皮革或科技布面料,推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵,									
240	床头柜	<p>1. 框架: 白蜡木实木框架,符合 GB/T 3324-2017 标准,木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率≤13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板,符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>,TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>*4. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3 分光漆面。 *5. 五金</p>	700*450*550MM	4	张				制造业		

		件：定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。									
241	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	2600*900*800MM	2	张			制造业		配5个靠枕，要求分色。	



242	单人沙发	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*720*800MM	2	张				制造业			要求配靠垫，且分色；
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	------------

243	大茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。*4. 五金件：定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	1350*700*400MM	2	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	-----	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

244	边几	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	直径 450*550MM	2	张					制造业			
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

245	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	2	张					制造业			<p>1、因桌面上设有电源插座等，所有开关面板等采用西门子品牌，家具设计时需考虑电源线径和布线方式，并和装饰施工单位做好衔接；</p> <p>2、因桌腿中有电源线，四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置，要求</p>
-----	----	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	---

246	书椅	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	2	把				制造业			要求配靠枕：
247	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	1200*450*1810MM M(台面高 850MM)	2	组				制造业			1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾</p>													<p>2、石材台面四边均设计有8mm高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。 6.天然大理石台面。									
248	装饰柜	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、</p>	1000*450*2000M M	2	个				制造业		

		<p>QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥ 100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6. 布艺柜门门板，定制金属拉手。</p>									
249	装饰花架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	350*350*900MM	2	个			制造业			

250	▲床	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	15	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	----	--	-----------------------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

251	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 五金件：定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	700*450*550MM	30	个				制造业			
-----	-----	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

252	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿、符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	2100*800*750MM	15	张				制造业			配靠枕 6 只，且分色；
-----	------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--------------

253	茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1200*700*400MM (茶几台面倒 R 角)	15	张					制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	--	-------------------------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--------------------------

254	鼓凳	<p>1. 框架：实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%) 木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“茗哲”科技布面料/皮革，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢底座。</p>	直径 400*500MM	15	个				制造业			
-----	----	---	--------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

255	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	15	张					制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等，所有开关面板等采用西门子品牌，家具设计时需考虑电源线径和布线方式，并和装饰施工单位做好衔接；</p> <p>2、因桌腿中有电源线，四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的</p>	
-----	----	---	----------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--	--

256	书椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	15	把					制造业		装置，要求要求配靠垫；
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	-------------

257	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、</p>	1200*450*1810MM(台面高 850MM)	15	组					制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	----------------------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6. 石材台面。</p>										
258	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1000*450*2000M M	15	个						制造业	

		<p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥ 100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6. 布艺柜门门板，定制金属拉手。</p>								
259	装饰花架	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	350*350*900MM	15	个			制造业		
260	▲卧室双人床	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有</p>	2000*2200*1150 MM	1	张			制造业		

		<p>防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+包皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p>									
261	卧室床头柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	700*450*600MM	2	个				制造业		

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰									
262	卧室 转角 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合 部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p>	2310*850/1440*950*850MM	1	组			制造业		按照图中要求配靠枕，并分色。	

263	卧室 书桌	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000</p>	1600*750*750MM	1	张					制造业	
-----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开检测后,所有组件的功能不应损害,抽屉导轨及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
264	卧室书椅	<p>*1. 框架:西南桦实木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准</p> <p>3. 胶水:优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤</p>	650*580*900MM	2	把			制造业		要求配靠垫;	



265	卧室边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	1	个				制造业		
266	卧室电视柜	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	1800*420*700MM	1	个				制造业		

	<p>经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
267	卧室衣柜	<p><b>*1. 框架:</b> 西南桦实木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面,宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、</p>	1200*600*2400M M	1	个					制造业	

		<p>乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量 ≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻, 贴金箔</p> <p>*7、五金件: 推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨, 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%, 耐久性(100000 次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开检测后, 所有组件的功能不应损害, 抽屉导轨及其组件应能正常工作, 乙酸盐雾连续喷雾 ≥100 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级。“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链, 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准, 下沉量不应大于 3.0mm, 耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后, 所有组件的功能不应损害, 杯状暗铰链及其组件应能正常工作, 乙酸盐雾连续喷雾 ≥100 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
268	卧室 床尾 凳	<p>*1. 框架: 西南桦实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量 ≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯 ≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯 ≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯 ≤20 μg/m<sup>3</sup>, TVOC ≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标</p>	1600*400*650MM	1	个				制造业		

		<p>准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>8. 打真牛皮，圆枕布艺</p>									
269	客厅迷你吧	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、</p>	1100*450*850MM	2	个				制造业		

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq</math>200mm。符合GB/T 13010-2006 标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq</math>0.05g/kg，苯<math>\leq</math>0.01g/kg，甲苯+二甲苯<math>\leq</math>0.04g/kg，总挥发性有机物<math>\leq</math>110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq</math>300mg/kg，游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq</math>100 小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
270	客厅 花架	<p>*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚树瘤木皮拼花贴面,宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻,贴金箔</p>	380*380*900MM	2	个			制造业			

271	客厅餐桌	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	3200*1000*750MM	1	张				制造业			
272	客厅餐椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	650*550*800MM	10	把				制造业			要求配靠垫，且分色；

	<p>经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

273	客厅 异性 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	3530*1000/1720 *1000*800MM	1	组					制造业			按照图中要求配靠枕，并分色。
-----	----------------	---	-------------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	----------------

274	客厅 单人 沙发	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	720*720*1200MM	2	个					制造业			要求配靠垫；
-----	----------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

275	客厅茶几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	1600*800*450MM	1	个					制造业	
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

276	客厅边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	1	个				制造业			
277	客厅电视柜	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	2200*500*750MM	1	个				制造业			

	<p>经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
278	客厅 靠窗 户边 几	<p><b>*1. 框架:</b> 西南桦实木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面,宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、</p>	Φ580*600MM	1	个				制造业		

		乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。 6. 实木雕刻, 贴金箔									
279	客厅靠窗户休闲椅	*1. 框架: 西南桦实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯 结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> , 挥发性有机化合物苯≤10 μg/m <sup>3</sup> 、甲苯≤20	800*800*900MM	2	把				制造业		要求配靠垫;

	<p> <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。  3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。  *4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。  5. 实木雕刻，贴金箔  *6. 面料海绵：推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。 </p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

280	客厅装饰边柜	<p>*1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。实木雕花。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级中纤板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源” 0.8mm 厚木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。雕花处贴金箔。封闭高光漆面。</p>	600*600*900MM	1	个				制造业			
281	床▲	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	1	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

		<p>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。</p>								
282	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、</p>	700*450*550MM	2	张			制造业		

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p><b>5. 五金件：</b>定制金属拉手，“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

283	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2600*900*800MM	1	张					制造业			配 5 个靠枕，要求分色。
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	---------------

284	单人沙发	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	650*720*800MM	1	张					制造业	
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

285	大茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。*4. 五金件：定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	1350*700*400MM	1	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	-----	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

286	边几	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	直径 450*550MM	1	张					制造业	
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

287	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	1	张					制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等，所有开关面板等采用西门子品牌，家具设计时需考虑电源线径和布线方式，并和装饰施工单位做好衔接；</p> <p>2、因桌腿中有电源线，四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置，要求</p>
-----	----	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	---

288	书椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	650*700*800MM	1	把					制造业			要求配靠枕：
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

289	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、</p>	1200*450*1810MM(台面高 850MM)	1	组					制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	----------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6. 石材台面。</p>										
290	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，</p>	1000*450*2000M	1	个						制造业	

		<p>3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥ 100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6. 布艺柜门门板，定制金属拉手。</p>									
291	装饰花架	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	350*350*900MM	1	个				制造业		
292	▲ 1.35 床垫	<p>床垫厚度 280 MM，推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫；</p>	1350*2000*280MM	168	张				制造业		<p>四层 16 标间 五层 17 标间 六层 17 标间 七层 17 标间 八层 17 标间 共 84 个标间</p>

293	▲1.8 床垫	床垫厚度 280 MM, 推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫;	1800*2000*280M M	6	张				制造业		四层 1 间残疾人房 四至八层套房 5 间
294	▲2 米 宽加长床垫	床垫厚度 280 MM, 推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫;	2000*2200*280M M	53	张				制造业		9--11 层大床单间 47 个, 套房 6 间;
295	1.2 米 玻璃转盘 推车	一、推车支架 25*25 加厚圆钢管, 壁厚不小于 2MM; 玻璃分隔处 16 圆管材有胶管套住不会刮花设计; 二、 推车表面 纺织纤维密度地毯; 18cm 多层夹板; 三、支架表面 表面喷塑, 经高温烘烤 (颜色黑银花即爆花漆);	640*1200*1450M M	3	台				制造业		
296	宴会 椅推车	加厚钢管, 壁厚不小于 1.2MM	600*600*1350MM	2	台				制造业		

本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
142	▲床
157	▲床
169	▲床
179	▲床
194	▲床
209	▲床
220	▲9-10层卧室双人床
239	▲床
250	▲床
260	▲卧室双人床
281	▲床
292	▲1.35 床垫
293	▲1.8 床垫
294	▲2 米宽加长床垫

- 备注：1. 本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；  
 2. 标注“\*”内容要求达到国标或行业标准，需提供第三方的检测报告或相关证明文件；  
 3. 上表应根据具体项目和评标办法合理填写。

