

---

芜湖市政府性资金货物采购项目

# 招标文件

(第一册 专用部分)

项目编号： WH21CG2021HW292301

项目名称：亳芜铁山宾馆提升改造家具  
采购项目

采购人：亳州芜湖投资开发有限责任公司

代理机构：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

2021年09月30日

---

## 招标文件目录

### 第一册 招标文件专用部分

- 第一章 招标公告
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 合同条款前附表
- 第四章 采购需求
- 第五章 评标办法及评分规则

### 第二册 招标文件通用部分

- 第一章 供应商须知
  - 1 资金来源
  - 2 招标文件内容
  - 3 对供应商的要求
  - 4 招标文件的澄清和修改
  - 5 投标文件的组成
  - 6 投标函
  - 7 投标报价
  - 8 投标有效期
  - 9 投标文件的编制与提交
  - 10 拒收标书
  - 11 偏离
  - 12 无效投标

- 
- 13 履约保证金
  - 14 开标
  - 15 评标
  - 16 定标
  - 17 合同的授予和签订
  - 18 质疑与投诉
  - 19 验收
  - 20 合同标的转让与分包
  - 21 价款结算办法
  - 22 附则

第二章 采购合同

第三章 投标文件格式

---

## 第一章 招标公告

### 亳芜铁山宾馆提升改造家具采购项目公开招标公告

#### 项目概况

亳芜铁山宾馆提升改造家具采购项目招标项目的潜在投标人应在芜湖市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2021年10月28日9点15分（北京时间）前提交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1. 项目编号： WH21CG2021HW292301

2. 项目名称：亳芜铁山宾馆提升改造家具采购项目（本项目投标文件须为电子文件）

3. 预算金额：11845081.00 元

4. 最高限价：11845081.00 元

5. 采购需求：亳芜铁山宾馆提升改造家具采购项目，具体详见附件。

6. 合同履行期限：45 个日历天。

7. 本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须符合下列情形之一：

3.1.1 未被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录；

3.1.2 曾被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，投标截止日不在披露期内。

3.2 如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。

3.3 具有独立法人资格。

#### 三、获取招标文件

---

1. 时间：2021年10月8日至2021年10月13日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：芜湖市公共资源交易中心网站。

3. 方式：凡有意参加投标者，无需投标报名，请于获取时间内登录芜湖市公共资源交易中心网上招投标系统下载招标文件。

4. 售价：获取招标文件不收取任何费用。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2021年10月28日9点15分（北京时间）

2. 地点：芜湖市公共资源交易中心开标室。（详见开标区电子显示屏）（各县做相应修改）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 资金来源：省级财政资金 市本级财政资金 县区级财政资金 自筹资金 其他（请说明资金来源及比例）：

2. 本项目免收投标保证金。

3. 芜湖市公共资源交易中心 技术咨询电话：0553-3121801

4. 其他事项说明

4.1 本项目需落实的中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

4.2 本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库已审核通过的会员获取招标文件，会员通过芜湖市公共资源交易中心网上招投标交易系统获取招标文件，未入库的潜在供应商请及时办理入库手续（具体详见芜湖市公共资源交易中心网站发布的主体库注册办理指南）。因未及时办理入库手续导致无法获取招标文件的，责任自负。

4.3 信用标：

本项目未启用信用标（信用标得分一律为基本分）。

本项目启用信用标（信用标评审计分依据为市公共资源交易诚信评价信息系统获取分数）。

4.4 代理服务费：

---

4.4.1 支付方：采购人；中标供应商。

4.4.2 支付标准：

■本项目代理服务费金额按差额累进法计算：中标金额 100 万元以下的费率 1.2%，中标金额 100-500 万元的费率 0.66%，中标金额 500-1000 万元的费率 0.32%，中标金额 1000-5000 万元的费率 0.2%。

按竞价结果元收取。

其他：\_\_\_\_\_。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：亳州芜湖投资开发有限责任公司

地址：亳州芜湖现代产业园区科技孵化楼

联系方式：0558-5582658

### 2. 代理机构信息

名称：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号 24 层

联系方式：15156306486

### 3. 项目联系方式

项目联系人：宋工

电话：15156306486

采购人：亳州芜湖投资开发有限责任公司

代理机构：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

2021 年 09 月 30 日

## 第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	条款内容
1	项目性质	货物采购
	公告媒体	安徽省公共资源交易平台、安徽省政府采购网、芜湖市公共资源交易服务网
2	项目分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为__个包：__（描述分包情况）
3	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：本采购项目已经财政部门审核同意采购的进口产品为：_____。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
4	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 不组织 <input checked="" type="checkbox"/> 组织： 1. 时间：2021 年 10 月 22 日 2. 地点：亳州市亳芜铁山宾馆 3. 联系方式：19956996607 4. 其他：
5	质疑及答复	供应商根据政府采购有关法律法规规定的时间和方式提出疑问，可以递交到系统( <a href="http://whsggzy.wuhu.gov.cn">http://whsggzy.wuhu.gov.cn</a> )，采购人或代理机构按有关规定给予答复。
6	投标有效期	开标后 56 个日历天
7	投标截止时间、地点	具体详见招标公告
8	开标时间、地点	具体详见招标公告
9	投标文件提交	<input type="checkbox"/> 纸质投标文件：正本__份，副本__份。 <input checked="" type="checkbox"/> 电子投标文件（电子招标相关要求附后）： 使用电子招投标的，电子投标文件的提交是指供应商使用系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。中标供应商领取中标通知书时，须提供三份纸质投标文件给采购人。（纸质投标文件应从“投标文件制作软件”中直接打印成册，且与电子投标文件一致）
10	是否邀请供应商到现场	<input type="checkbox"/> 否，本项目不邀请供应商参加开标会，由采购人和代理机构按规定开标。 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求：采购人和代理机构在规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。供应商可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见招标文件）。

11	评标办法	<p>本项目采用：<input type="checkbox"/>最低评标价法；<input checked="" type="checkbox"/>综合评分法 <u>B2</u>。</p> <p>评标办法详见招标文件。</p>
12	信用查询	<p>1. 参与芜湖市政府采购活动的供应商在评标结束当日被列入以下失信名单的，不得被推荐为政府采购项目中标候选供应商。</p> <p>1.1 供应商被列入失信被执行人的；</p> <p>1.2 供应商被列入企业经营异常名录的；</p> <p>1.3 供应商被列入重大税收违法案件当事人名单的；</p> <p>1.4 供应商被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；</p> <p>1.5 被列入芜湖市公共资源交易服务网站“诚信黑榜”公布的“黑名单”（在一定期限内禁止参加依法进行的招标采购活动的行政处罚且在行政处罚期限内的）。</p> <p>2. 联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>3. 不良信用记录查询渠道如下：</p> <p>3.1 失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）</p> <p>3.2 企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）</p> <p>3.3 重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）</p> <p>3.4 政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）</p> <p>3.5 芜湖市公共资源交易服务网站“诚信黑榜”：芜湖市公共资源交易服务网（http://whsggzy.wuhu.gov.cn/xyzl/020002/subpage.html）</p>
13	履约保证金（合同履约担保）	<p>1. 履约保证金的金额：中标价的 <u>2</u> %</p> <p>2. 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、<u>    /    </u>（法律法规规定的其他形式，由采购人根据实际需求自行选择是否填写）</p> <p>3. 履约保证金账户（市中心交易项目提供以下账户供中标供应商选择，各县中心交易项目按芜湖市公共资源交易中心《关于新增保证金账户有关事项的通知》执行）</p> <p>开户单位：亳州芜湖投资开发有限责任公司；</p> <p>开户银行：中国建设银行亳州市分行；</p> <p>账号：34001888608059989898</p> <p>4. 具体要求详见《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》（公管〔2021〕2号）</p>
14	代理服务费	<p>1. 支付方：<input type="checkbox"/>采购人；<input checked="" type="checkbox"/>中标供应商。</p> <p>2. 支付标准：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>1、本项目代理服务费金额按差额累进法计算：中标金额 100 万元以下的费率 1.2%，中标金额 100-500 万元的费率 0.66%，中标金额 500-1000 万元的费率 0.32%，中标金额 1000-5000 万元的费率 0.2%。</p>

		<p>2、根据“芜湖市评审评标专家评审费用发放办法”，专家标前论证费 1240 元，专家评审费暂定 2000 元，以实际发放金额为准（不开票）。</p> <p>以上费用（招标代理费+专家标前论证费+专家评审费）由中标人在领取中标通知书前一次性支付。</p> <p><input type="checkbox"/>按竞价结果_____元收取。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____。</p>
15	节能产品	<p>1. 强制采购类节能产品：必须按品目清单要求采购，并在招标文件第四章进行说明。</p> <p>2. 优先采购类节能产品：详见招标文件。</p>
	环境标志产品	详见招标文件。
16	非专门面向中小企业采购货物的价格扣除	<p>根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）及财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。</p> <p>非专门面向中小企业采购货物，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：</p> <p>1. 供应商提供的货物（项目涉及的服务不做要求）全部为小型企业、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造，给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>1.1. 货物为小型企业、微型企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。</p> <p>1.2 货物为监狱企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。</p> <p>（监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。）</p> <p>1.3 货物为残疾人福利性单位制造，投标供应商应当在投标文件中提供由 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。</p> <p>（残疾人福利性单位：根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定）</p>
17	主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等	<p>依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）规定：</p> <p>本项目将对中标供应商的主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等，经评标委员会评审认可后随评标结果一并公示。参加本次采购活动的供应商应当在投标文件中提供有效的《主要中标标的承诺函》，如有虚假，将取消其中标资格并上报芜湖市公共资源交易管理局按有关规定处理。</p>

		注：主要中标标的由采购人根据项目情况设定，至少应包含核心产品。
18	业绩	本项目将对中标供应商经评标委员会评审认可的投标业绩（含合同名称、签订时间等）进行公示。如有虚假，将取消中标资格并上报芜湖市公共资源交易管理局按有关规定处理。【除非本招标文件另有规定，业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户（“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方）签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。】
19	同品牌多家供应商处理原则	<p>1. 最低评标价法：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评标价最低的参加评标。评标价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>■ 随机抽取 □ 其他_____</p> <p>2. 综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>■ 随机抽取 □ 其他_____</p> <p>3. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
20	不见面开标	<p>■ 否 □ 是：1、不见面开标系统进入方式。一是通过全国公共资源交易平台（安徽省·芜湖市）“不见面开标”链接进入。二是直接在浏览器中输入网址 <a href="http://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening">http://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening</a></p> <p>2、使用不见面开标系统进行开标的的项目，投标人或供应商无需到开标现场。应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。各投标人或供应商在开标时间前使用CA数字证书登录“芜湖市公共资源交易不见面开标系统”，等待开标并按照系统提示进行相关操作。</p> <p>3、参加不见面开标的投标人、供应商应在开标截止时间前九十分分钟内完成在线签到，否则将被视为放弃投标，为保障自身权益，请各投标人、供应商严格按照流程操作。</p>
	信用标评分	详见招标公告
	备注：	<p>1. 当招标文件通用部分和该专用部分不一致时，以此专用部分为准。</p> <p>2. 电子招投标相关要求附后。</p>

3. 说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。

4. 诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的供应商在投标文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，将被取消中标资格并承担不利法律后果。

新增：

## 1. 电子招投标相关要求

### 一、注册登记

(一) 本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库（以下简称主体库）已审核通过的会员获取招标文件，会员通过芜湖市公共资源交易中心网上招投标交易系统（以下简称系统）获取招标文件，未入库的潜在供应商请及时办理入库手续（具体详见芜湖市公共资源交易中心网站发布的主体库注册办理指南）。因未及时办理入库手续导致无法获取招标文件的，责任自负。

(二) 审核通过的投标企业成为主体库会员，会员方可参与芜湖市网上招投标活动。

(三) 会员应及时对注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现主体库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

(四) 投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到芜湖市公共资源交易中心窗口现场办理或线上办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统：

1. 数字证书到期后重新续期；

2. 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

### 二、获取招标文件

投标人在获取招标文件期内登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。

如有补疑、答疑、澄清和修改，招标人在网上澄清公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作投标文件。

### 三、制作投标文件

(一) 投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。软件技术支持电话：400-998-0000.0553-3121801，软件及操作手册下载地址为：<http://whsggzy.wuhu.gov.cn/bszn/003004/subpage.html>

(二) 制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件（答疑文件），按要求制作投标文件。

(三) 投标文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

(四) 经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

### 四、投标

(一) 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

(二) 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(三) 投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

### 五、开标

(一) 开标时间、地点和人员。招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可自行选择是否参加，

若投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。

## （二）开标程序

1. 宣布开标纪律；
2. 宣布开标人、招标人等有关人员姓名；
3. 公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；
4. 投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件；
5. 对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标；
6. 当众唱标；
7. 开标结束。

## （三）开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

1. 未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的。
2. 投标人选择开标现场解密的，允许解密三次，当三次解密均不成功时，视为其投标不成功；
3. 投标人选择远程解密的，应在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密。否则，视为其放弃投标。
4. 经检查数字证书无效的投标文件。
5. 投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的。
6. 不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

## 六、评标

（一）招标代理机构根据有关规定组织评标工作，依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认。

（二）投标人在评标期间应保持联系畅通，接受评标委员会可能发出的质询，在规定时间内澄清。未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。

（三）投标人需补充主体库登记资料的，须在投标截止日前 2 个工作日完成。

（四）项目评审中，投标文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对投标文件做后续评审：

- 1、投标文件不完整的；
- 2、投标文件中携带病毒并造成后果的；
- 3、恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、招标文件规定或评标委员会认定的其他投标无效或否决投标情形；
- 6、相关法律、法规、规章等规定的其他投标无效或否决投标、废标情形。

## 七、意外情况的处理

出现下列情形导致电子招标采购系统无法正常运行，或者无法保证招标采购过程的公平、公正和信息安全时，除因投标人的责任外，其余各方当事人免责：

- 1、网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标采购系统；
- 2、电子招标采购系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
- 3、电子招标采购系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- 4、计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- 5、电力系统发生故障导致网上电子招标采购系统无法运行；
- 6、其他无法保证招标采购过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形之一而又不能及时解决的，市公共资源交易中心应及时向公共资源交易行政主管部门报告，经同意后采取以下处理办法：

- 1、项目程序中止，待电子招标采购系统或网络故障排除并经过可靠测试后恢复系统运

行，项目程序继续进行。

2、终止项目电子招标采购操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

八、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标采购活动的，后果由投标人承担。

## 九、其他

如本要求与招标文件其他条款不一致时，以本要求为准。

## 2. 履约管理条款

特别提醒：

1. 根据安徽省财政厅关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知（皖财购〔2021〕349号）第五条规定：中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。合同签订后，预算单位应积极配合供应商履约，并及时验收。对于满足合同约定支付条件的，应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第七十一条规定：按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 招标采购单位应根据《关于进一步加强市本级政府采购项目合同履行验收工作的通知》（财采〔2019〕658号）规定，严格履行验收手续。

4. 招标采购单位应根据现行的诚信评价细则对政府采购类项目供应商进行诚信评价，按“谁评价、谁负责”原则，客观公正的实施诚信评价。

### 第三章 合同条款前附表

#### 合同条款前附表

序号	条款内容
1	履约地点为：亳州市亳芜铁山宾馆
2	预付款： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，金额/比例为：_____（中标供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施） 付款应按下列条件进行：供货（安装）完成后经验收合格后一次付款至合同价的 95%，余款 5%作为质保金，在质保期（两年）满后一个月内如项目无任何质量问题一次性无息付清。
3	索赔方式：在合同中约定。
4	本合同买方为：亳州芜湖投资开发有限责任公司 交货时间（供货期）：45 个日历天 交货地点：亳州市亳芜铁山宾馆 代理机构：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

备注：采购合同格式见通用部分，采购人提供采购合同文本的，按采购人提供的采购合同文本签订合同。

## 第四章 采购需求

备注：

1. 以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2. 标有“\*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告或招标文件明确要求的材料为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。

3. 投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4. 本项目招标文件通用部分第三章“投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。

5. 中标供应商和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。

6. 下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品（包括核心产品）标注“▲”。

7. 下列《采购需求一览表》中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。重要技术参数的比重，不宜超过总数的5%。（不适用于B3类评标办法）

8. 采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

9、采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

10、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
------	------	------	----	----	----	----

农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

	(Y)					
信息传输业	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

---

## 采购需求说明

亳芜铁山宾馆活动家具采购项目，需求清单内所列品牌均为参考品牌，可使用不低于参考品牌标准的其他品牌。

- 1、采购的各类家具用材用料和施工工艺等技术标准不能低于技术参数要求，必须满足家具国家、行业规范标准的规定和要求。
- 2、家具产品的投标报价包含家具的生产、制作、运输和安装调试等一切费用。
- 3、供货前需结合施工图纸和招标清单内容进行家具的深化设计，深化设计图纸需报建设方和装饰设计单位确认；同时需复尺施工现场尺寸，确保家具能安装摆放到位。
- 4、批量供货前需打样并报装饰设计单位和建设方确认。
- \*5、投标单位需承诺接受招标人在供货过程中及以后对于商品进行随机抽检。

采购需求一览表

序号	名称	技术参数	规格(W*D*H)mm	数量	单位	单价	合计价	列入优先采购和强制采购目录清单情况(优先采购或强制采购)	所属行业(按工信部联企业【2011】300号)	标的性质(货物/服务)	参考图片	备注
1	沙发 (3人位)	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类≤</p>	2330*980*800mm	1	个				制造业	货物		配 3 个靠枕，要求分色。

		<p>300mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p> <p>4、依据沙发尺寸按比例配置靠枕。</p>									
2	沙发 (单人位)	<p>1. 框架: 白蜡木实木沙发框架, 进口橡木实木扶手符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq 13\%</math>, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3、面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布, 符合 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>, 可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p> <p>4、胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准,</p>	750*800*800mm	2	个			制造业		要求配靠枕	

		<p>游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。符合 GB 18581-2009、GB/T 18446-2009 标准，挥发性有机化合物含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。黑橡木色 3 分光开放漆面。</p>									
3	茶几	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚橡木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*4、</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性</p>	1400*700*400mm	1	个			制造业		高度供参考，需和沙发一起深化设计，满足日常使用的舒适性要求。	

		油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。黑色 3 分光开放漆面。									
4	边几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚橡木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。黑橡木色 3 分光开放漆面。</p>	直径 500*600mm	2	个				制造业		

5	椅子	<p>1. 框架：白蜡木或橡胶木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	500*560*800mm	3	把					制造业			要求配靠枕
---	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------

		漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3分光面漆。									
6	货架	1. 基材：304 不锈钢管，壁厚>2 mm。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。 2. 电镀：表面电镀（颜色待定）。 3. 焊接工艺：不锈钢管清除油污、水份后氩弧焊接，无漏点，焊点打磨光滑。	1000*350*2000mm	4	个				制造业		
7	室外椅及圆桌	椅：铝合金框架，防风化绳编，防水布软包座垫和靠包。 桌：钢制底座，经酸洗磷化防锈处理后表面静电喷粉，天然大理石桌面。	椅： 600*570*790mm 桌：Ø700*750mm	6	套				制造业		每套 1 个桌子，配 4 把椅子；要求配靠枕。
8	室外躺椅及边几	椅：铝合金框架，进口特斯林网布，防水布软包座垫和靠包，静音旋转轴，两档位调节。 边几：钢制，经酸洗磷化防锈处理后表面静电喷粉。	椅： 675*1700*1020mm 边几： Ø550*600mm	10	套				制造业		每套 1 个边几，2 把椅子；

9	组合 更衣 柜	<p><b>*1. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>,挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>,TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚直纹黑胡桃木皮贴面,宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>,苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件:</b> 定制不锈钢拉手,推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准,喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时,涂层本身的耐腐蚀等级达到10级,涂层对基本的保护等级达到10级。含感应锁。</p>	500*600*2000mm	134	组					制造业			
---	---------------	--	----------------	-----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

10	大堂 吧布 艺沙 发 (转 角沙 发)	<p>1. 框架: 实木沙发框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面。宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料, 坐垫采用三层海绵结构。“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦</p>	3150*900*800mm	2	套				制造业			要求按图配靠枕, 且数量满足招标方要求, 且分色;
----	---------------------------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------------------

		漆，面漆为抗划伤。3分光开放漆面。 6.五金件：电镀304不锈钢沙发底框。 7.依据沙发尺寸按比例配置抱枕。										
11	大堂 吧单人 沙发	<p>1.框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2.基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3.面料海绵：推荐使用“卡森”头层牛皮：符合GB/T 16799-2018标准，游离甲醛≤75mg/kg，撕裂力≥20N，可萃取的重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级。撕裂力≥20N，耐折牢度（65000次）及耐磨性均符合检测标准。坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合GB/T 10802-2006标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	700*850*900mm	4	个							要求配靠枕；

		<p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3 分光面漆。</p> <p>6. 五金件：电镀不锈钢沙发底座边框。</p> <p>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>									
12	大堂吧茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。*推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总</p>	1400*1400*400m m	2	个				制造业		

		和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。深胡桃木色3分光开放漆面。									
13	大堂吧边几	<p>*1. 台面: 国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢, 金属铜色: 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级, 涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 底座: 优质黑白根天然大理石。符合 GB 6566-2010 标准, 放射性 A 类检测符合标准要求。</p>	Ø500*600mm	4	个				制造业		
14	大堂吧圆几	<p>*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>, TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面, 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,</p>	Ø600*600mm	1	个				制造业		



15	大堂吧沙发背几	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>6. 金属件：304 电镀不锈钢工艺底座。</p>	1800*450*850mm	1	个					制造业	
----	---------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

16	大堂休息区布艺沙发(3人位)	<p>1. 框架: 实木沙发框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料, 坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p>	2600*900*800mm	2	个				制造业			要求配两个大靠枕, 三个小靠枕; 并分色。
17	大堂休息区布艺沙发(单人位)	<p>1. 框架: 白蜡木实木沙发脚, 实木内框, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq 13\%</math>, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq</math></p>	720*770*790mm	6	个				制造业			要求配靠枕, 并分色;

	<p>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>电镀不锈钢沙发底座边框。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	大堂休息区组合茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 台面：爵士白天然大理石。</p>	大： $\varnothing 1200*400\text{mm}$ 小： $\varnothing 600*600\text{mm}$	2	套				制造业			
19	大堂休息区休闲沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	880*950*880mm	3	个				制造业			要求配靠枕，分色；

	<p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3分光面漆。</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	大堂 休息 区边 几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺。</p> <p>6. 台面：黑白根天然大理石。</p>	Ø500*600mm	5	个					制造业		
----	---------------------	--	------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

21	大堂休息区装饰边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6毫米厚直纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*600*850mm	1	个					制造业			
----	-----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

22	商务 中心 茶台	<p>1. 304 不锈钢金属框架，拉丝钛金。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚直纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。半开放哑光漆面。 色三分光漆面</p> <p>5. 矿物白大理石</p>	3200*1000*750M M	1	张				制造业			
----	----------------	--	---------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

23	商务 中心 椅子	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	620*520*820MM	2	个					制造业		
----	----------------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

		漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3分光面漆。										
24	商务中心坐凳	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>*5. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006</p>	400*400*450MM	2	个			制造业				

		标准,回弹率 $\geq 35\%$ ,干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,泡沫塑料表观密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。回弹力强,坐感舒适坐感舒适,符合人体工程学设计。 6.金属件:304电镀不锈钢工艺。									
25	商务中心案几	1.框架:304电镀不锈钢工艺金属外框。 *2.基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ,挥发性有机化合物苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ 、甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 、二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ,TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3.石材:天然大理石台面和站脚。	1600*400*950MM	1	个					制造业	
26	商店商品展架	1.基材:白蜡木实木,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率 $\leq 13\%$ ,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2.板材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ,挥发性有机化合物苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ 、甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 、二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ,TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 *3.木皮:推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面,宽度标准 $\geq 200\text{mm}$ 。符合GB/T	2800*1250*800mm	1	组					制造业	

		<p>13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光半开放漆面。</p> <p><b>*5. 五金件:</b> 304 电镀不锈钢底座和金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于 3.0mm,耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时,耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
27	西侧走道装饰案几	<p><b>*1. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板,符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准,甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>,挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>,TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面,宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合 GB 18583-2008 标准,游</p>	1300*350*800mm	1	个				制造业		

		<p>离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p><b>5. 金属件：</b>304 电镀不锈钢工艺。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	餐饮大堂咨客台	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2.</p> <p>基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p>	1600*500*1200mm	1	个					制造业		
----	---------	--	-----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

29	餐饮 大堂 装饰 摆台	<p>*1. 顶板：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。黑色5分光漆面。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。</p> <p>*3. 框架：国标304纳米防指纹处理电镀不锈钢：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾100小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级。</p> <p>4. 底座：天然爵士白大理石。</p>	450*450*1700mm	4	个				制造业			要求装饰摆台顶部安装品牌LED射灯（含暖色光源），并设计预留电源电路。
----	----------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------------------

30	一层 餐饮 大堂 装饰 案几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺。</p>	1300*300*850mm	1	个				制造业			
----	----------------------------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

31	会议室1会议桌	<p>*1. 基材：E1级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>5. 金属件：台面镶金属装饰件。</p>	参考尺寸 4500*4500*750m m	1	组					制造业		左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
----	---------	--	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	---

32	会议室1会议椅	<p><b>*1、面料：</b>推荐使用“卡森”头层牛皮：符合 GB/T 16799-2018 标准, 游离甲醛≤75mg/kg, 撕裂力≥20N, 可萃取的重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg, 禁用偶氮染料≤30mg/kg, 摩擦色牢度（干擦 500 次、湿擦 250 次、碱性汗液 80 次）≥4 级。撕裂力≥20N, 耐折牢度（50000 次）及耐磨性均符合检测标准。</p> <p><b>*2、海绵：</b>推荐使用“东亚”、“冠亚”高密度海棉, 阻燃处理, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率≥35%, 干热老化后拉伸强度≥55KPa, 湿热老化后拉伸强度≥55KPa, 泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。</p> <p><b>*3、曲木板：</b>靠背、座垫采用 15mm 多层曲木板热压成型; 产品达到国家 E1 级环保检测标准。</p> <p><b>4、脚架：</b>铝合金五爪脚, 最大受力 1.25N; 杜邦尼龙静音脚轮: 采用 33%尼龙塑料加 67%纤维制成, 承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。</p> <p><b>5、扶手：</b>金属电镀+牛皮。</p> <p><b>*6、气压棒：</b>符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 密封性能、耐高低温性能 Fa 衰减量不大于 5%、循环寿命检测 Fa 衰减量不大于 3%, 乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时, 检测结果≥10 级。</p> <p><b>7、功能：</b>线控同步倾仰、弹力可调整, 多段锁定, 前后位置可调整。</p>	640*640*1050-1100mm	23	把					制造业		
----	---------	--	---------------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--

33	会议室1边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺。金属不锈钢支架，定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	3000*550*800mm	1	个					制造业			
----	--------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

34	会议室2会议桌	<p>*1. 基材：E1级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚胡桃山纹木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p>	1800*600*750mm	33	张				制造业			左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
----	---------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	---

35	会议室2会议椅	<p>*1、面料：采用网布，耐磨、防污；符合 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 C 类<math>\leq</math>300mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料<math>\leq</math>20mg/kg。</p> <p>*2、海绵：采用高密度海棉，阻燃处理：符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq</math>35%, 干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa, 泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、椅背：采用 ABS 工程塑料：符合 GB 28481-2012 标准, 重金属可溶性铅<math>\leq</math>90mg/kg、可溶性镉<math>\leq</math>75mg/kg、可溶性铬<math>\leq</math>60mg/kg、可溶性汞<math>\leq</math>60mg/kg, 邻苯二甲酸酯及多环芳径检测均符合标准要求。按照人体工效学设计, 符合人体生理曲度, 长时间使用可有效减轻腰椎的承压力。</p> <p>4、扶手：电镀不锈钢扶手+PP。</p> <p>5、脚架：金属电镀五金弓形钢脚, 最大受力 1.25N; 圆管壁厚为 1.5mm, 接触地面部分安装防噪音固垫。</p>	550*550*1100mm	84	把				制造业			
----	---------	---	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

36	会议室2讲台	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>*5. 五金件：定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	640*535*1070MM	2	个					制造业			家具厂深化设计，一个放会议2，另一个放宴会厅；
----	--------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

37	会议室3会议桌	<p>*1. 基材：E1级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65-0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>5. 金属件：台面镶金属装饰件。</p>	回型会议桌 参考尺寸 9000*4000*750mm	1	张				制造业		左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，要求回型款型。
----	---------	---	-------------------------------	---	---	--	--	--	-----	---	--

38	会议室3长条桌	<p>*1. 基材：E1级中密度纤维板：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 11718-2009 标准，气候箱法：甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度<math>\geq 0.65\text{--}0.8\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 23\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p>	1800*600*750mm	3	张				制造业			左图只作为款式和品质的参考，要求家具厂结合会议室现场尺寸进行深化设计，采用图中的款型。
39	会议室3会议椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”</p>	680*650*1080MM	37	把				制造业			

	<p>或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”牛皮面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，7分光面漆。</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	会议 室3边 柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚树瘤木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆，符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。高光封闭漆面。</p> <p>*5. 五金件：定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	7200*550*750mm	1	组					制造业			
----	----------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

41	会议中心 走廊 装饰 案几	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。浑水做旧漆面。</p>	1300*400*800mm	3	个				制造业	
----	------------------------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	---

42	会议中心走廊装饰椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	750*730*810mm	4	个				制造业			要求配靠枕，且分色。
----	-----------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	------------

		6. 五金件：电镀不锈钢椅脚脚套。										
43	电梯厅三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	2200*900*800mm	2	个			制造业		要求配 3 个大靠枕，3 个小靠，且分色；		

44	餐饮 电梯 厅单 人沙 发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	920*820*850mm	4	个				制造业			要求配靠枕
----	---------------------------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------

45	餐饮 电梯 茶几	<p>*1. 基材推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺，金属铜本色。</p> <p>6. 台面：天然大理石；圆几采用8+8夹金丝玻璃；</p>	方： 1000*1000*400m m 圆：Ø550*470mm	2	个				制造业			
----	----------------	---	---	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

46	餐饮 电梯 厅边 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质黑白根天然大理石。</p> <p>3. 要求整体结构牢固、稳定；</p>	Ø550*600mm	2	个				制造业			
47	餐饮 电梯 厅装 饰案 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质黑白根天然大理石。</p> <p>3. 要求结构牢固、稳定。</p>	1500*450*800mm	3	个				制造业			
48	单人 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、</p>	1000*800*900MM	14	个				制造业			要求配靠垫，且分色；

	<p>弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”。 金箔贴面+胡桃木色五分光半开 放漆面+黑色浑水七分光漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配靠垫，且分色。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

49	贵宾休息室边几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”。金箔贴面+胡桃木色五分光半开放漆面+黑色浑水七分光漆面。</p>	480*680*550MM	7	个				制造业		
----	---------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---

50	贵宾 休息室 电视柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	4000*500*700MM	1	个					制造业	
----	------------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

51	宴会厅折叠餐桌	<p>*1. 桌架：壁厚 1.5 毫米钢管焊接成型。酸洗磷化防锈处理后静电喷粉。喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2006、GB 18581-2001 标准，可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤0.5mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。表面贴防水布，PVC 封边：符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤5.0mg/kg，可迁移元素铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>3. 转盘：10 毫米厚钢化玻璃，带有 CCC 标志。</p>	Ø1800*750MM 餐桌，配Ø1200 的转盘	50	张				制造业			要求配钢化玻璃转盘，转盘直接 1.2 米
52	宴会厅折叠会议长桌	<p>1. 桌架：壁厚 1.5 毫米钢管焊接成型，可折叠。酸洗磷化防锈处理后静电喷粉。喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2006、GB 18581-2001 标准，可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤0.5mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。表面贴防水布，PVC</p>	1800*600*750MM	153					制造业			

		封边:符合 QB/T 4463-2013 标准,甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ,氯乙烯单体 $\leq 5.0\text{mg/kg}$ ,可迁移元素铅 $\leq 90\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 75\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 60\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 500\text{mg/kg}$ ,耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。									
53	宴会厅椅子	1.椅架:壁厚 1.5 毫米钢管弯曲焊接成型。酸洗磷化防锈处理后表面烤漆。 *2.椅座和椅背:E1 级多层板底板:符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ,挥发性有机化合物苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ 、甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 、二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ,TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ ,静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。高密度阻燃海绵,阻燃处理:符合 GB/T 10802-2006 标准,回弹率 $\geq 35\%$ ,干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,泡沫塑料表观密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ,布艺软包。	500*550*800MM	500	把				制造业		
54	宴会厅餐边柜	*1.基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板,符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ,挥发性有机化合物苯 $\leq 10\mu\text{g/m}^3$ 、甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 、二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ ,TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 *2.木皮:推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm 厚直纹黑胡桃木皮贴面,宽度标准 $\geq 200\text{mm}$ 。符合 GB/T13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。 3.胶水:推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”	2400*500*800MM	8	个				制造业		

		<p>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制不锈钢金属铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
55	二层餐饮包厢餐边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐</p>	1800*450*800MM 此图为包厢参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个			制造业		

	<p>磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：304 电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

56	二层 餐饮 包厢 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4、依据沙发尺寸按比例配置靠枕。</p>	2600*850*850MM 此图为包厢参考 式样和参考尺 寸,需复核现 场, 并经业主确认。	2	组				制造业				要求每组配 三只大靠 枕，三只小 靠枕，且分 色。
----	----------------------	--	--	---	---	--	--	--	-----	--	--	---	---------------------------------------

57	二层 餐饮 包厢 茶几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1000*1000*400M 此图 为 包厢参考式样和 参考尺 寸，需复 核现 场，并经业 主确 认。	1	只					制造业			
58	二层 餐饮 包厢 电动	<p>Ø3600 桌面采用采用优质实木多层板制作，用 PVC 材质覆盖；桌边沿采用 T 型黑色塑料进口封边。圆桌支架采用 30*30MM 冷板管材，壁厚不小于 1.2MM，经高频焊接一次成型。表面处理工艺采用 0.5MM 热喷涂层。 并采用加固</p>	Ø3600*750MM 要求配Ø2660 钢 化玻璃电动转盘	1	张					制造业			要求配 Ø2660 钢化 玻璃电动转 盘

	转盘 折叠 组合 大圆 餐台	折叠架和职能电机支架，配遥控电源控制盒和正反转遥控器。									
59	自助 餐厅 转角 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹海绵，符合 GB/T10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	(2070*2020) *800*750MM	2	套			制造业		<p>1、按照图中数量配置靠枕，要求分色。</p> <p>2、要求右侧板牢固，能承受 30KG 左右的重量，且不变形、不产生倾斜。</p>	

		<p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq</math>300mg/kg，游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>6. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p>									
60	自助餐厅餐边柜	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚直纹黑胡桃木皮贴面，宽度标准<math>\geq</math>200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq</math>0.05g/kg，苯<math>\leq</math>0.01g/kg，甲苯+二甲苯<math>\leq</math>0.04g/kg，总挥发性有机物<math>\leq</math>110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水</p>	1500*400*800MM	2	个				制造业		

	<p>性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 五金件：定制不锈钢铜色拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

61	自助餐厅休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布或皮面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。 4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。深胡桃色，3 分光面漆。</p>	700*750*750MM	2	个				制造业			要求配靠枕，且分色。
----	---------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	------------

62	自助餐厅茶几（圆桌）	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。桌面浅胡桃木色 3 分光开放漆面，桌腿深胡桃木色，3 分光开放油漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢铜色底座。</p>	直径 800*750MM	2	张					制造业		
----	------------	--	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

63	自助 餐厅 圆餐 桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。桌面浅胡桃木色3分光开放漆面，桌腿深胡桃木色，3分光开放油漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢铜色底座。</p>	直径 900*750MM	4	张				制造业			
----	---------------------	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

64	自助 餐厅 餐椅 B	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	650*690*800MM	12	把					制造业			
----	------------------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

65	自助餐厅长餐桌 A	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放漆面。</p>	900*700*750MM	14	张				制造业			
----	-----------	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

66	自助餐厅方餐桌C	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	900*900*750MM	8	张				制造业			要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

67	自助餐厅长餐桌D	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-4}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	900*700*750MM	16	张					制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	-------------------------

68	自助餐厅长餐椅 A	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	510*550*800MM	14	把					制造业		
----	-----------	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--

69	自助餐厅长餐桌B	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	1400*700*750MM	8	张					制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	----------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	-------------------------

70	自助餐厅长餐椅C	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	530*580*800MM	48	把					制造业		
----	----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--

71	自助餐厅长餐椅 D	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布/皮革等面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	630*690*800MM	48	把					制造业			
----	-----------	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

72	自助餐厅隔断	<p>*1. 内框：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，（多层实木生态板）：符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。</p> <p>2. 底座：国标 304 电镀不锈钢。</p> <p>3. 基材：优质天然大理石。</p>	350*900*1000MM	4	个				制造业			
73	自助餐厅中岛台	<p>1. 台面：天然大理石台面。</p> <p>2. 框架：国标 304 电镀不锈钢，铜色，要求采用不锈钢壁厚不低于 2mm，结构稳定牢固。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底漆，面漆为抗划伤。松石色修色，半开放漆面。</p> <p>*5. 五金：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等</p>	<p>桌子 1600*1500*1200 MM 矮柜 1100*1100*450M M</p>	1	个				制造业			


		级达到 10 级。										
74	自助餐厅装饰矮柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6 毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放浑水漆面。</p> <p>*5. 五金：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等</p>	1200*550*300MM	2	个				制造业			

		级达到 10 级。										
75	咖啡厅长餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6 毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	1500*900*750MM	2	张			制造业		要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。		

76	咖啡厅方餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：铁艺底座。</p>	950*950*750MM	8	张				制造业			要求铁艺底座做工精细，强度高，有非常好稳定性。
----	--------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

77	咖啡厅餐椅 C	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	530*580*800MM	20	把				制造业			要求配靠垫，且分色；
----	---------	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	------------

78	咖啡 厅餐 椅 E	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离</p>	580*580*800MM	20	把					制造业			要求配靠垫，且分色；
----	-----------------	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	------------

		<p>甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3分光面漆。</p> <p>6. 金属件：304 电镀不锈钢工艺装饰件。</p>									
79	咖啡厅装饰端景台	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304 电镀不锈钢工艺。</p> <p>6. 台面：天然大理石。</p>	<p>中柱： 700*700*900MM</p> <p>左： 1500*1000*650M</p> <p>M</p> <p>右： 2000*1100*500M</p> <p>M</p> <p>右侧： 1500*600*750MM</p>	1	组			制造业			

80	咖啡厅餐椅 B	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	650*690*800MM	4	把				制造业			配靠枕，要求分色。
----	---------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-----------

		6.五金件：304 电镀不锈钢脚套。										
81	咖啡厅长条桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8 毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\ \text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：推荐使用“德国汉高”、“太尔化工”、“胶王”优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。</p> <p>5. 底座：304 电镀不锈钢底座。</p>	3800*800*750MM	1	张				制造业			
82	咖啡厅长凳	1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率 $\leq 13\%$ ，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫	1800*450*450MM	2	个				制造业			

	<p>卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8毫米厚山纹胡桃木皮饰面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3分光面漆。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布+皮革面料，符合GB/T 16799-2018标准，游离甲醛含量<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，撕裂力<math>\geq 20\text{N}</math>，可萃取的重金属铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）<math>\geq 4</math>级。耐折牢度（50000次）及耐磨性均符合检测标准。坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”防火泡棉。符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math></p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		3。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。										
83	咖啡厅吧台椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	420*450*950MM	4	个				制造业			

		漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3分光面漆。 6、五金件：金属脚蹬。										
84	咖啡厅组合沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、</p>	(6870+2030)*850*750MM	1	组			制造业		按照图中要求配靠枕，并分色。		

		乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光开放漆面。 6. 五金件: 电镀不锈钢沙发底框。 7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。									
85	咖啡厅休闲椅	1. 框架: 白蜡木实木, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> , 挥发性有机化合物苯≤10 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 、甲苯≤20 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 、二甲苯≤20 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> , TVOC≤100 <sup>-6</sup> g/m <sup>3</sup> 。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 *3. 面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料, 坐垫采用三层海绵结构, 推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率≥35%, 干热老化后拉伸强度≥55KPa, 湿热老化后拉伸强度≥55KPa, 泡沫塑料表观密度≥25kg/m <sup>3</sup> 。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。 4. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.01g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.04g/kg, 总挥发性有机物≤110g/L。 *5. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚	700*650*800MM	3	个			制造业		配靠枕, 分色。	

		酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。									
86	咖啡厅茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天</p>	直径 900*450MM	2	个				制造业		

		然大理石。										
87	西餐包间餐桌	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色3分光开放漆面。</p> <p>5. 金属件：304电镀不锈钢工艺，铜色。</p> <p>6. 台面：天然大理石台面拼花。</p>	9000*1600*750M M	1	张				制造业			

88	西餐包间餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布/皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光面漆。</p>	560*600*900MM	22	把				制造业			配靠枕，要求分色。
----	--------	--	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	-----------

		6.五金件：304 电镀不锈钢脚套，铜色。										
89	西餐包间装饰边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：304 电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件</p>	1800*400*800MM	1	个				制造业			

		应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。										
90	西餐包间三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 五金件：电镀不锈钢沙发底框。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	3200*900*850MM	1	个			制造业		要求配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。		

91	西餐包间茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色7分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件：304电镀不锈钢底座，铜色。</p>	1400*800*400MM	1	个					制造业		高度尺寸供参考，要求茶几高度和沙发匹配。
----	--------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	----------------------

92	西餐包间边几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，7分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件：304电镀不锈钢底座。</p> <p>6. 台面：天然大理石面板，铜色。</p>	400*700*520MM	1	个					制造业		
----	--------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

93	西餐包间单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/皮革/科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p>	750*750*800MM	1	个				制造业			要求配靠枕
----	----------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------

		6. 五金件：304 电镀不锈钢脚套和靠背装饰件，铜色。 7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。										
94	西餐包间装饰摆台	<p>*1. 内框：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。</p> <p>*2. 底座：国标 304 电镀不锈钢，不锈钢壁厚为 2mm, 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。。</p> <p>3. 框架：优质黑白根天然大理石。</p>	450*450*1500MM	2	个				制造业		配雕塑	

95	三层大包厢电动餐桌	<p>1、台面：天然大理石桌面；</p> <p>*2、桌架：推荐使用采用福建“福人”实木多层板，板材甲醛释放量符合欧洲 E1 级环保标准(甲醛释放量<math>\leq</math>0.9mg/100g)，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；橡胶木实木外框造型。</p> <p>*3、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq</math>300mg/kg，游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>4、五金件：电镀不锈钢台面和踢脚线条。</p> <p>5、电动机构：镀锌钢管支架，加厚钢板旋转机构，防抱死双向电机，转速可调。</p>	<p><math>\Phi</math>4500*750MM,要求配<math>\Phi</math>3560MM的电动天然大理石转盘；此图为餐桌的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	1	张				制造业			
96	三层大包厢餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、</p>	<p>580*640*960MM 此图为餐椅的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	24	把				制造业			

		<p>弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“茗哲”皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>304 电镀不锈钢脚套，铜色。</p>									
97	三层大包厢餐边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006</p>	1600*450*800MM 此图为餐边柜的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个				制造业		

	<p>标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水,符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>,苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*4、油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件: 304 电镀不锈钢底座,定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于 3.0mm,耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时,耐腐蚀等级达到 10 级。</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

98	三层大包厢三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>* 3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”优质绒布，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。推荐使用“东亚”或“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。坐感舒适，符合人体工学设计。</p> <p>4、依据沙发尺寸按比例配置靠枕。</p>	2200*850*850MM 此图为三人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	2	组				制造业			要求每组配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。
----	-----------	--	---	---	---	--	--	--	-----	--	---	-----------------------

99	三层大包茶几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1000*1000*400M 此图 为茶 几的 参考 式样 和参 考尺 寸， 需复 核现 场， 并经 业 主确 认。	1	个				制造业			
----	--------	--	---	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

100	三大包厢边几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	500*500*600MM 此图为边几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个				制造业			
-----	--------	--	--	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

101	小包厢电动餐桌	<p>1、台面：天然大理石桌面；</p> <p>*2、桌架：推荐使用采用福建“福人”实木多层板，板材甲醛释放量符合欧洲 E1 级环保标准(甲醛释放量<math>\leq</math>0.9mg/100g)，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；橡胶木实木外框造型。</p> <p>*3、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq</math>300mg/kg，游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>4、五金件：电镀不锈钢台面和踢脚线条。</p> <p>5、电动机构：镀锌钢管支架，加厚钢板旋转机构，防抱死双向电机，转速可调。</p>	<p><math>\Phi</math>3800*750MM,要求配<math>\Phi</math>2860MM的电动天然大理石转盘；此图为餐桌的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	1	个				制造业			
102	小包厢餐椅	<p>1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、</p>	<p>560*580*950MM 此图为餐椅的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。</p>	22	把				制造业			

	<p>弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>* 3. 面料海绵：</b>推荐使用“茗哲”皮革面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>304 电镀不锈钢脚套，铜色。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

103	小包 厢餐 边柜	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃直纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：304电镀不锈钢底座，定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	1800*450*800MM 此图为餐边柜的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。	1	个				制造业			
-----	----------------	---	--	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

104	小包 厢三人沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	2600*860*800MM 此图为三人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	1	个				制造业			要求配三只大靠枕，三只小靠枕，且分色。
105	小包 厢单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发脚，实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T</p>	720*770*790MM 此图为单人沙发的参考式样和参考尺寸,需复核现场,并经业主确认。	2	个				制造业			要求按图配靠枕，且分色；

	<p>9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃色，3 分光面漆。</p> <p><b>6. 五金件：</b>电镀不锈钢沙发底座边框。</p> <p><b>7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</b></p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

106	小包 厢边 几	<p>*1. 底座：国标 304 纳米防指纹处理电镀不锈钢，铜本色：符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾测试连续喷雾 100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。</p> <p>2. 台面：优质天然大理石。</p> <p>3. 要求整体结构牢固、稳定；</p>	<p>Φ550*600MM</p> <p>此图为边几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。</p>	2	个				制造业			
107	小包 厢茶 几	<p>*1. 基材推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6 毫米厚山纹黑胡桃木皮饰面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保聚酯水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	<p>1200*600*400MM</p> <p>Φ500*500MM</p> <p>此图为茶几的参考式样和参考尺寸，需复核现场，并经业主确认。</p>	1	组				制造业			

		100mg/kg, 经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色 3 分光开放漆面。 5. 金属件: 304 电镀不锈钢工艺, 金属铜本色。 6. 台面: 天然大理石; 圆几采用 8+8 夹金丝玻璃;									
108	案几	<p>*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq</math> 0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC<math>\leq</math>100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>, 静曲强度、弹性模量检测均符合标准要求。 * 2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚胡桃木木皮贴面, 宽度标准<math>\geq</math>200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛<math>\leq</math>0.05g/kg, 苯<math>\leq</math>0.01g/kg, 甲苯+二甲苯<math>\leq</math> 0.04g/kg, 总挥发性有机物<math>\leq</math>110g/L。</p> <p>*4、油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg, 游离甲醛含量<math>\leq</math> 100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面胡桃木色高光漆面。</p> <p>5. 五金件: 304 电镀不锈钢底座及装饰件。</p>	1750*450*800MM	8	张			制造业			

109	床	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻</p>	1350*2000*1150 MM	28	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	---	---	----------------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

		燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，										
110	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷</p>	600*500*550MM	14	个				制造业			

		(100N)、拉出安全性、猛关或猛开检测后,所有组件的功能不应损害,抽屉导轨及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
111	三人沙发	<p>1. 框架:白蜡木实木沙发框架,白蜡木实木沙发腿,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵:推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料,坐垫采用三层海绵结构,推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵,符合GB/T 10802-2006标准,回弹率≥35%,干热老化后拉伸强度≥55KPa,湿热老化后拉伸强度≥55KPa,泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。及丝绵层,回弹力强,坐感舒适坐感舒适,符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤</p>	2000*850*850MM	14	张		制造业		配靠枕 6只,且分色;		

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。									
112	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥</p>	770*740*730MM	14	张			制造业		要求配靠枕	
											

		发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光开放漆面。									
113	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1100*650*400MM	14	张			制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。	

114	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	14	张					制造业			
-----	----	--	--------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

115	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	14	张					制造业	
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---

116	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	14	把					制造业		要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	---	--------

117	装饰 边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*500*740MM	14	组					制造业			
-----	----------	--	----------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

118	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	14	组				制造业			
119	床	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，</p>	1350*2000*1150 MM	2	张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操

		<p>榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，</p>													作者铺床。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

120	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	1	个					制造业	
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

121	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	1800*850*850MM	1	张				制造业			配靠枕 6 只，且分色；
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------

122	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	770*740*730MM	1	张							要求配靠枕		
-----	------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	--	---	-------	---	--

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。										
123	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张			制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。		

124	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张					制造业		
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

125	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张				制造业		
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	---	--

126	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把				制造业			要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

127	装饰 边柜	<p>1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连</p>	2600*500*740MM	1	组				制造业			
-----	----------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

128	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	组				制造业			
129	室外休闲椅	<p>1. 框架：采用加厚户外专用铝材，烤漆工艺，高温防锈处理，经久耐用，不生锈。</p> <p>2. 坐垫：优质高密度海绵，不易塌陷，环保舒适，靠枕优质公仔棉内胆，舒适耐用。</p>	640*600*700MM	2	把				制造业			配靠枕

		<p>3. 布料：采用户外专用防布料，透气性强，亲和肌肤。</p> <p>4. 编绳：采用户外专用防风化编绳。</p>									
130	室外圆桌	<p>1、台面：采用进口柚木原木，天然防腐防潮防虫，不易变形开裂，持久耐用。</p> <p>2、底座：铝合金材质，高温烤漆喷涂工艺，防锈抗氧化，加厚管壁，厚度达到15mm，稳固耐用，不变形，不生锈。</p>	直径 600*750MM	1	张				制造业		
131	床	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游</p>	1800*2000*1150 MM	1	张				制造业		

	<p>离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

132	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	2	个				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

133	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*890*840MM	1	张				制造业			
134	单人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡</p>	770*740*730MM	1	张				制造业			配 6 个靠枕，要求分

	<p>含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率≤13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>,TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃山纹木皮贴面:宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵:</b> 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料,坐垫采用三层海绵结构,推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵,符合GB/T 10802-2006标准,回弹率≥35%,干热老化后拉伸强度≥55KPa,湿热老化后拉伸强度≥55KPa,泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强,坐感舒适坐感舒适,符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光开放漆面。</p>										色。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

135	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张				制造业			要求配靠枕
-----	----	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------

136	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃山纹木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*2. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 3. 金属立柱连接件。</p> <p>4. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

137	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

138	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把					制造业			
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

139	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	组				制造业			要求配靠垫；
140	室外休闲椅	<p>1. 框架：采用加厚户外专用铝材，烤漆工艺，高温防锈处理，经久耐用，不生锈。</p> <p>2. 坐垫：优质高密度海绵，不易塌陷，环保舒适，靠枕优质公仔棉内胆，舒适耐用。</p>	640*600*700MM	2	把				制造业			

		<p>3. 布料：采用户外专用防布料，透气性强，亲和肌肤。</p> <p>4. 编绳：采用户外专用防风化编绳。</p>									
141	室外圆桌	<p>1、台面：采用进口柚木原木，天然防腐防潮防虫，不易变形开裂，持久耐用。</p> <p>2、底座：铝合金材质，高温烤漆喷涂工艺，防锈抗氧化，加厚管壁，厚度达到 15mm，稳固耐用，不变形，不生锈。</p>	直径 600*750MM	1	张				制造业		配靠枕
142	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游</p>	1800*2000*1150 MM	1	张				制造业		

	<p>离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

143	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	2	个				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	-----	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

144	行李柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	个					制造业		
-----	-----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

145	床尾凳	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	1250*450*450MM	1	张				制造业			
-----	-----	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

146	休闲椅	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	700*860*830MM	1	张					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

147	脚凳	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	580*350*420MM	1	个					制造业		
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

148	边几	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 台面：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，5 分光漆面。</p> <p><b>5. 五金件：</b>电镀不锈钢装饰件。</p>	直径 550*600MM	1	个					制造业		
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

149	书桌	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

150	书椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把				制造业			
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

151	转角沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	(2100+1970)*900*750MM	1	张				制造业			要求配靠垫；
-----	------	--	-----------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。 6.五金件：金属沙发脚。 7.依据沙发尺寸按比例配置抱枕。									
152	座榻	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	1150*600*450MM	1	张			制造业		按照图示配齐靠枕，要求分色。	

		5.五金件：金属底脚。										
153	茶几	<p>*1.基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2.木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3.胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p>5.五金件：304电镀不锈钢装饰件。</p>	$\Phi 1050*400\text{MM}$	1	张				制造业			

154	边几	<p>*304 不锈钢，纳米防指纹处理。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时, 涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级, 涂层对基体的保护等级达到 10 级。要求结构牢固, 稳定性好。</p>	$\Phi 500*600\text{MM}$	1	个				制造业		<p>茶几高度供参考, 需和沙发匹配, 符合人体工学要求。</p>
155	圆桌	<p>*1. 框架: 白蜡木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq 13\%</math>, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面: 天然大理石。</p> <p>*3. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>, 苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) <math>\leq 300\text{mg/kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	$\Phi 700*750\text{MM}$	1	张				制造业		

156	休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	750*710*800MM	2	把				制造业			
157	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	1350*2000*1150 MM		张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合

	<p>含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>		2											理，便于操作者铺床。
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

158	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	1	个					制造业			
-----	-----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

159	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	1	个					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

160	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>* 3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>	2000*850*850MM	1	张					制造业			配靠枕 6 只，且分色；
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------------

161	单人沙发	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	770*740*730MM	1	张				制造业			要求配靠枕
-----	------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	-------

		漆，面漆为抗划伤。3分光开放漆面。										
162	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1100*650*400MM	1	张				制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。	

163	边几	<p>*1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	1	张				制造业			
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

164	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	1	张					制造业	
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

165	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	1	把				制造业			要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

166	装饰边柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	2600*500*740MM	1	个					制造业			
-----	------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

167	麻将桌	<p>1、亚克力材质操作盘，强制复位，断电记忆，洗牌显示，出错纠正。</p> <p>2、紫外线杀菌功能，无惧病菌，有效消灭各种病毒。</p> <p>3、外壳：全新 ABS 塑料件，抗氧化，防碰撞弧度，关怀呵护。</p> <p>4、台布：高档无痕静音台布，提升娱乐舒适度。</p> <p>5、电机：专业高端静音电机，铜芯电机，纯铜线芯，钢片定子，抛光转子，运行平稳安静。</p> <p>6、配置：USB 接口，镀铬装饰片，隐形杯托，防尘盖盖布，清洁毛刷，清洁剂，盒装筹码，两色麻将两幅。要求著名品牌麻将机；</p>	980*980*810MM	1	张				制造业			
168	麻将椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹</p>	580*580*800MM	4	把				制造业			



		<p>13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>4. 胶水: 优质环保性胶水,符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵: 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料, 推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq 35\%</math>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>,</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

170	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	64	个					制造业			
-----	-----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

171	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*850*850MM	64	张				制造业			配 6 个靠枕，要求分色。
-----	------	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	---------------

172	单人沙发	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	770*740*730MM	64	张								要求配靠枕
													

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。										
173	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1100*650*400MM	64	张				制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。	
174	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹</p>	直径 520*600MM	64	张				制造业			

	<p>黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

175	书桌	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%- (产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋” 0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	64	张				制造业			
-----	----	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

176	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	64	把				制造业			要求配靠垫；
177	装饰边柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含</p>	2600*500*740MM	64	组				制造业			

	<p>水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 五金件：</b>金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。									
178	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	64	组			制造业			

179	▲床	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻</p>	1800*2000*1150 MM	4	张					制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	----	--	----------------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

		燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率 $\geq 35\%$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{KPa}$ ，										
180	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、</p>	600*500*550MM	8	个				制造业			

		拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。									
181	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	900*500*750MM	4	个			制造业			

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。5.台面：天然大理石。									
182	床尾凳	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	1250*450*450MM	4	张					制造业	


		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。										
183	休闲椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	700*860*830MM	4	张				制造业			

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。									
184	脚凳	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p>	580*350*420MM	4	个			制造业			

185	边几	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 台面：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 五金件：电镀不锈钢装饰件。</p>	Φ500*550MM	4	个					制造业			
-----	----	--	------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

186	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	4	张				制造业		
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	---	--

187	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	4	把					制造业			要求配靠垫；
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

188	转角沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	(2100+1970)*900*850MM	4	张				制造业		按照图示配齐靠枕，要求分色。
-----	------	--	-----------------------	---	---	--	--	--	-----	---	----------------

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。 6. 五金件：金属沙发脚。 7. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。									
189	座榻	<p>1. 框架：实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	1150*600*450MM	4	张					制造业	

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。										
190	茶几	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p>	直径 1050*400MM	4	张			制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。		

		5.五金件：304 电镀不锈钢装饰件。										
191	边几	*304 不锈钢，纳米防指纹处理。符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准, 乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级。要求结构牢固，稳定性好。	直径 500*600MM	4	个					制造业		
192	圆桌	*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 2. 台面：天然大理石。 *3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。	Φ700*750MM	4	张					制造业		

193	休闲椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	750*710*800MM	8	把				制造业			
194	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	1350*2000*1150 MM		张				制造业			床架牢固，稳定性好。结构合

	<p>含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>		8											理，便于操作者铺床。
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

195	床头柜	<p><b>*1. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-6}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>2. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚胡桃木山纹木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p>	600*500*550MM	4	个					制造业			
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

196	行李架	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 台面：天然大理石。</p>	900*500*750MM	4	个					制造业		
-----	-----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

197	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2000*850*850MM	4	张				制造业			配 6 个靠枕，要求分色。
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------

198	单人沙发	<p>*1. 框架：白蜡木实木沙发框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦</p>	770*740*730MM	4	张					制造业		要求配靠枕
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	-------

		漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。										
199	长几	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>μ</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮拼花贴面。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1100*650*400MM	4	张			制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。		

200	边几	<p>1. 台面：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 4. 金属立柱连接件。</p> <p>5. 天然大理石底座。</p>	直径 520*600MM	4	张				制造业			
-----	----	---	--------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

201	书桌	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	850*850*750MM	4	张					制造业	
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

202	书椅	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	560*640*870MM	4	把					制造业		要求配靠垫；
-----	----	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--------

203	装饰边柜	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*5. 五金件：金属桌脚。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T</p>	2600*500*740MM	4	个					制造业			
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于 3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连									
204	麻将桌	1、亚克力材质操作盘,强制复位,断电记忆,洗牌显示,出错纠正。 2、紫外线杀菌功能,无惧病菌,有效消灭各种病毒。 3、外壳:全新ABS塑料件,抗氧化,防碰撞弧度,关怀呵护。 4、台布:高档无痕静音台布,提升娱乐舒适度。 5、电机:专业高端静音电机,铜芯电机,纯铜线芯,钢片定子,抛光转子,运行平稳安静。 6、配置:USB接口,镀铬装饰片,隐形杯托,防尘盖盖布,清洁毛刷,清洁剂,盒装筹码,两色麻将两幅。要求著名品牌麻将机;	980*980*810MM	4	套				制造业		
205	麻将椅	1.框架:白蜡木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率≤13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2.基材:推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³,挥发性有机化合物苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³,TVOC≤100μg/m³。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹	580*580*800MM	16	把				制造业		
											

		<p>性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>								
206	办公桌	<p>1、面材：E1 级刨花板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，含水率 3.0-13.0%，密度 0.60-0.90g/cm<sup>3</sup>，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>3、封边：1.5 毫米厚 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤ 5.0mg/kg，可迁移元素铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤ 1000mg/kg、镉≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>4、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	1600*1200*1080 MM	2	张			制造业		

		牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。									
207	办公椅	<p>1、网布面料：采用“颐达”网布，耐磨、防污；</p> <p>2、海绵：高密度海棉，阻燃处理：符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、椅背：采用 ABS 工程塑料：符合 GB 28481-2012 标准，重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯及多环芳径检测均符合标准要求。按照人体工效学设计，符合人体生理曲度，长时间使用可有效减轻腰椎的承压力。</p> <p>4、脚架：优质五金钢架，最大受力 1.25N；杜邦尼龙静音脚轮：采用 33%尼龙塑料加 67%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。</p> <p>5、扶手：采用原生 PP 材质。</p> <p>6、气压棒：推荐使用韩国“三弘”气压棒，升降次数可达 8-12 万次。</p>	标准	4	把				制造业		

		7、功能：线控同步倾仰、弹力可调整，多段锁定，前后位置可调整。									
208	文件柜	<p>1、面材：E1级刨花板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，含水率 3.0-13.0%，密度 0.60-0.90g/cm<sup>3</sup>，静曲强度<math>\geq 10.5\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 1500\text{MPa}</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。</p> <p>2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>3、封边：1.5毫米厚 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，氯乙烯单体<math>\leq 5.0\text{mg}/\text{kg}</math>，可迁移元素铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 75\text{mg}/\text{kg}</math>、铬<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、汞<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、砷<math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>、钡<math>\leq 1000\text{mg}/\text{kg}</math>、锑<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、硒<math>\leq 500\text{mg}/\text{kg}</math>，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均符合标准要求。</p> <p>4、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、</p>	2400W*450D*200 0H 单位 MM	2	组				制造业		

		QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥ 100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。									
209	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤ 0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤ 20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	32	张			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。	

		<p>胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，</p>									
210	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g/m}^3</math>。具有防潮、</p>	700*450*550MM	64	张				制造业		

		<p>防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p><b>5. 五金件：</b>定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
211	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿、符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、</p>	2100*800*750MM	32	张			制造业		配靠枕 6 只，且分色；

	<p>GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{-11}\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{-11}\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{-11}\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{-11}\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光开放漆面。</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212	茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p>	1200*700*400MM (茶几台面倒 R 角)	32	张				制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	----	---	-------------------------------	----	---	--	--	--	-----	---	--------------------------

213	鼓凳	<p>1. 框架：实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%) 木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“茗哲”布艺/科技布面料/皮革，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢底座，铜色。</p>	Φ400*500MM	32	个					制造业			
-----	----	---	------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

214	书桌	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木桌架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	32	张				制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等, 所有开关面板等采用西门子品牌, 家具设计时需考虑电源线径和布线方式, 并和装饰施工单位做好衔接;</p> <p>2、因桌腿中有电源线, 四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置, 要求美观。</p>
-----	----	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	---	---

215	书椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	32	把					制造业			要求配靠枕；
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

216	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，</p>	1200*450*1810MM (台面高 850MM)	32	组					制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	--------------------------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6.天然大理石台面。</p>									
217	装饰柜	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB</p>	1000*450*2000M M	32	个				制造业		

		18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。 *5.五金件:推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。									
218	装饰花架	1.框架:白蜡木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率≤13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。 *2.油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。	350*350*900MM	32	个				制造业		

219	9-10层 卧室 转角 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p>	2310*850/1440* 950*850MM	2	组					制造业		
-----	-------------------------	--	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

220	▲ 9-10 层 卧室 双人 床	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水</p>	2000*2200*1150 MM	2	张					制造业	
-----	---------------------------------	---	----------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		<p>性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p>									
221	9-10层 卧室 床尾 凳	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5. 面料海绵：推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”</p>	1600*400*650MM	2	个				制造业		

		<p>头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*6、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>8. 扞真牛皮，圆枕布艺</p>									
222	9-10层卧室床头柜	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合</p>	700*450*600MM	4	个			制造业			

	<p>GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。 经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p>4. 胶水: 优质环保性胶水,符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>,苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻,贴金箔</p> <p>*7、五金件: 推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨,符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准,下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%,耐久性(100000 次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开检测后,所有组件的功能不应损害,抽屉导轨及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时,耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于 3.0mm,耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时,耐腐蚀等级达到 10 级。</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

223	9-10 层 卧室 书桌	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	1600*750*750MM	2	张					制造业			
-----	-----------------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--



224	9-10 层 卧室 书椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>6. 人体接触面扞真牛皮，背面扞配色超纤皮</p>	650*580*900MM	4	把				制造业			要求配靠垫：
-----	-----------------------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

225	9-10层卧室边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	2	个				制造业		9层、10层卧室各一个；
-----	-----------	---	------------	---	---	--	--	--	-----	---	--------------

226	9-10 层 卧室 边柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	1800*420*700MM	2	个					制造业			
-----	-----------------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

		牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰									
227	9-10 层卧室衣柜	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p>	1200*600*2400MM	2	个				制造业		

		<p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>								
228	9-10 层 客厅 迷你	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、</p>	1100*450*850MM	2	个				制造业	

吧	<p>无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，耐久性（100000次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损</p>												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		害, 抽屉导轨及其组件应能正常工作, 乙酸盐雾连续喷雾 $\geq 100$ 小时, 耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链, 符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准, 下沉量不应大于3.0mm, 耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后, 所有组件的功能不应损害, 杯状暗铰链及其组件应能正常工作, 乙酸盐雾连续喷雾 $\geq 100$ 小时, 耐腐蚀等级达到10级。										
229	9-10层客厅花架	<p>*1. 基材: 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板, 符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮: 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚树瘤木皮拼花贴面, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准, 含水率8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>3. 胶水: 优质环保性胶水, 符合GB 18583-2008标准, 游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦</p>	380*380*900MM	2	个				制造业			



	<p>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

231	9-10层客厅茶几	<p><b>*1. 框架:</b> 西南桦实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯 结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻, 贴金箔</p>	1600*800*450MM	2	间				制造业			
-----	-----------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

232	9-10层客厅休闲椅	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹 阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>	720*750*1100MM	2	把					制造业		要求配靠垫；
-----	------------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--------

233	9-10层客厅边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	2	个				制造业		9层、10层客厅各1个；
-----	-----------	---	------------	---	---	--	--	--	-----	---	--------------

234	9-10层客厅电视柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7. 五金件：</b>定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”</p>	2200*500*750MM	2	个					制造业	
-----	------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于 3.0mm,耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时,耐腐蚀等级达到 10 级。									
235	9 层客厅方桌	<p><b>*1. 框架:</b> 西南桦实木框架,符合 GB/T 3324-2017 标准,木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯 结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板,符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>,TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面,宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准,含水率 8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合 GB 18583-2008 标准,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准,挥</p>	850*850*750MM	1	个				制造业		

		<p>发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>									
236	9层客厅椅子	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p>	600*600*980MM	4	把			制造业		要求配靠垫；	

		<p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>									
237	10 层客厅书桌	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水</p>	2000*750*750MM	1	张				制造业		

		<p>性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7. 五金件：定制金属拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>									
238	10 层客厅书椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\text{ }\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq</math></p>	680*750*1200MM	1	把			制造业		要求配靠垫；	

		<p>0.04g/kg, 总挥发性有机物<math>\leq</math>110g/L。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq</math>300mg/kg，游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq</math>35%，干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa，泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p>								
239	▲床	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq</math>13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq</math>100 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	2	张			制造业		床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。

		<p>胡桃木木皮贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，</p>									
240	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p>	700*450*550MM	4	张			制造业			

	<p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p> <p><b>*5. 五金件：</b>定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

241	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	2600*900*800MM	2	张				制造业			配 5 个靠枕，要求分色。
-----	------	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	---------------

242	单人沙发	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*720*800MM	2	张				制造业			要求配靠垫，且分色；
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	------------

243	大茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 *4. 五金件：定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	1350*700*400MM	2	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	-----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

244	边几	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq</math>13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC<math>\leq</math>100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准<math>\geq</math>200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg, 游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	直径 450*550MM	2	张					制造业	
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

245	书桌	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木桌架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	2	张					制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等, 所有开关面板等采用西门子品牌, 家具设计时需考虑电源线径和布线方式, 并和装饰施工单位做好衔接;</p> <p>2、因桌腿中有电源线, 四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置, 要求</p>
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

246	书椅	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	2	把					制造业			要求配靠枕；
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

247	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，</p>	1200*450*1810MM (台面高 850MM)	2	组				制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	--------------------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6.天然大理石台面。</p>									
248	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB</p>	1000*450*2000M M	2	个				制造业		

		<p>18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg, 游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件: 推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链, 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准, 下沉量不应大于 3.0mm, 耐久性(100000 次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后, 所有组件的功能不应损害, 杯状暗铰链及其组件应能正常工作, 乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq</math> 100 小时, 耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>6. 布艺柜门门板, 定制金属拉手。</p>									
249	装饰花架	<p>1. 框架: 白蜡木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq</math>13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 油漆: 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg, 游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	350*350*900MM	2	个				制造业		

250	▲床	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%—（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光半开放哑光漆面。</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	15	张					制造业			床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。
-----	----	--	-----------------------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------------------------

251	床头柜	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>5. 五金件：定制金属拉手，推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链</p>	700*450*550MM	30	个				制造业			
-----	-----	---	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

		及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。									
252	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿、符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥</p>	2100*800*750MM	15	张			制造业		配靠枕 6只，且分 色；	

		发性有机化合物含量 $\leq 300\text{g/L}$ ，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和） $\leq 300\text{mg/kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ 。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3分光开放漆面。									
253	茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木桌架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10^{\mu}\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20^{\mu}\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100^{\mu}\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3分光漆面。</p>	1200*700*400MM (茶几台面倒 R 角)	15	张			制造业		茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。	

254	鼓凳	<p>1. 框架：实木内框，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%) 木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*4. 面料海绵：推荐使用“茗哲”科技布面料/皮革，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>6. 五金件：304 电镀不锈钢底座。</p>	直径 400*500MM	15	个				制造业			
-----	----	---	--------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

255	书桌	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木桌架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	15	张				制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等, 所有开关面板等采用西门子品牌, 家具设计时需考虑电源线径和布线方式, 并和装饰施工单位做好衔接;</p> <p>2、因桌腿中有电源线, 四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的</p>
-----	----	--	----------------	----	---	--	--	--	-----	---	--

256	书椅	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵：</b>推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆</p>	650*700*800MM	15	把					制造业			装置，要求要求配靠垫；
-----	----	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	---	-------------

257	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，</p>	1200*450*1810MM (台面高 850MM)	15	组				制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	--------------------------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6. 石材台面。</p>									
258	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB</p>	1000*450*2000M M	15	个				制造业		

		<p>18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。</p> <p><b>*5.五金件:</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时,耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6.布艺柜门门板,定制金属拉手。</p>								
259	装饰花架	<p><b>*1.框架:</b>白蜡木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率<math>\leq 13\%</math>,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2.油漆:</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。</p>	350*350*900MM	15	个				制造业	

260	▲卧室双人床	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 面料海绵：推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*6. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水</p>	2000*2200*1150 MM	1	张					制造业	
-----	--------	---	----------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		<p>性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>7. 实木雕刻，贴金箔</p>									
261	卧室 床头 柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g/m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥</p>	700*450*600MM	2	个				制造业		

	<p>发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

262	卧室 转角 沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p>	2310*850/1440* 950*850MM	1	组					制造业		按照图中要求配靠枕，并分色。
-----	----------------	---	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	----------------

263	卧室 书桌	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	1600*750*750MM	1	张					制造业	
-----	----------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

	<p>牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

264	卧室 书椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>6. 人体接触面扞真牛皮，背面扞配色超纤皮</p>	650*580*900MM	2	把				制造业			要求配靠垫：
-----	----------	---	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------

265	卧室边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	1	个					制造业	
-----	------	---	------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

266	卧室 电视柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	1800*420*700MM	1	个					制造业	
-----	-----------	--	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

		牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。									
267	卧室衣柜	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处</p>	1200*600*2400M	1	个				制造业		

		<p>理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g/kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g/L}</math>。</p> <p>*5、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math> 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>										
268	卧室床尾凳	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材</p>	1600*400*650MM	1	个				制造业			

	<p>经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 面料海绵：</b>推荐使用“兴业”、“开元”或“卡森”头层牛皮+配皮，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p><b>*6. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq</math></p>												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。 7. 实木雕刻，贴金箔 8. 扞真牛皮，圆枕布艺									
269	客厅迷你吧	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	1100*450*850MM	2	个				制造业		

		<p>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*7、五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

270	客厅 花架	<p>*1. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*2. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚树瘤木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p>	380*380*900MM	2	个					制造业			
-----	----------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--

271	客厅餐桌	<p><b>*1. 框架:</b> 西南桦实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯 结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面, 宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水, 符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>, 总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻, 贴金箔</p>	3200*1000*750M M	1	张				制造业			
-----	------	--	---------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

272	客厅餐椅	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p><b>*6. 面料海绵：</b>推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，</p>	650*550*800MM	10	把				制造业			要求配靠垫，且分色；
-----	------	--	---------------	----	---	--	--	--	-----	--	---	------------

		坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。										
273	客厅异性沙发	<p>1. 框架：实木沙发框架，白蜡木实木沙发腿，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合 部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。及丝绵层，回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面”油漆工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。</p>	3530*1000/1720 *1000*800MM	1	组			制造业		按照图中要求配靠枕，并分色。		

		<p>封闭高光漆面。</p> <p>5. 依据沙发尺寸按比例配置抱枕。</p>										
274	客厅单人沙发	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>3. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*4、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤</p>	720*720*1200MM	2	个			制造业		要求配靠垫；		



275	客厅茶几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	1600*800*450MM	1	个					制造业		
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

276	客厅边几	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>4. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p>*5. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ550*600MM	1	个					制造业	
-----	------	---	------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

277	客厅 电视 柜	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树杈木皮拼花贴面，宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。</p> <p><b>*5、油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p><b>6. 实木雕刻，贴金箔</b></p> <p><b>*7、五金件：</b>推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”</p>	2200*500*750MM	1	个					制造业	
-----	---------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

	<p>牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准，下沉量不应大于 3.0mm，耐久性（100000 次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

278	客厅 靠窗 户边 几	<p><b>*1. 框架：</b>西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树” 0.6mm 厚桃花芯树干木皮拼花贴面，宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水：</b>优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5. 油漆：</b>推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>6. 实木雕刻，贴金箔</p>	Φ580*600MM	1	个					制造业	
-----	---------------------	--	------------	---	---	--	--	--	--	-----	---

279	客厅 靠窗 户休 闲椅	<p>*1. 框架：西南桦实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯 结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山” E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3. 胶水：优质环保性胶水，符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>，总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>*4、油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。封闭高光漆面。</p> <p>5. 实木雕刻，贴金箔</p> <p>*6. 面料海绵：推荐使用采用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”布艺或科技布面料，推荐使用“东亚”、“冠亚”或“佳泰”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率<math>\geq 35\%</math>，干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>，泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。回弹力强，</p>	800*800*900MM	2	把					制造业			要求配靠垫；
-----	----------------------	---	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

		坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。											
280	客厅装饰边柜	<p>*1. 框架：白蜡木实木，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。实木雕花。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级中纤板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm 厚木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。雕花处贴金箔。封闭高光漆面。</p>	600*600*900MM	1	个						制造业		
281	床▲	<p>*1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p>	2000*2200*1150 MM（宽*长*高）	1	张						制造业	床架牢固，稳定性好。结构合理，便于操作者铺床。	

		<p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>,挥发性有机化合物苯<math>\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3</math>,TVOC<math>\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”、“鑫树”0.6mm厚胡桃木木皮贴面,宽度标准<math>\geq 200\text{mm}</math>。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。</p> <p><b>4. 胶水:</b> 优质环保性胶水,符合GB 18583-2008标准,游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>,苯<math>\leq 0.01\text{g}/\text{kg}</math>,甲苯+二甲苯<math>\leq 0.04\text{g}/\text{kg}</math>,总挥发性有机物<math>\leq 110\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p><b>*5、油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq 300\text{mg}/\text{kg}</math>,游离甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。3分光半开放哑光漆面。</p> <p><b>*6. 面料海绵:</b> 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料,推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵,符合GB/T 10802-2006标准,回弹率<math>\geq 35\%</math>,干热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>,湿热老化后拉伸强度<math>\geq 55\text{KPa}</math>,泡沫塑料表观密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>。</p>										
282	床头柜	<p>1. 框架: 白蜡木实木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水</p>	700*450*550MM		张				制造业			

率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率≤13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。

**\*2. 基材:** 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板,符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准,甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>,挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>,TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能,强度高、刚性好、不变形,静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。

**\*3. 木皮:** 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm厚山纹黑胡桃木皮贴面:宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准,含水率8-16%。经过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。

**\*4. 油漆:** 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg,游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。

**5. 五金件:** 定制金属拉手,“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾≥100小时,耐腐蚀等级达到10级。

2



283	三人沙发	<p>1. 框架：白蜡木实木沙发底脚，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光开放漆面。</p>	2600*900*800MM	1	张					制造业			配 5 个靠枕，要求分色。
-----	------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	---------------

284	单人沙发	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木沙发底脚, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率<math>\leq</math>13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯<math>\leq</math>10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯<math>\leq</math>20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯<math>\leq</math>20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC<math>\leq</math>100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 面料海绵:</b> 推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料, 坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”高弹阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 回弹率<math>\geq</math>35%, 干热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>55KPa, 泡沫塑料表观密度<math>\geq</math>25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强, 坐感舒适坐感舒适, 符合人体工程学设计。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg, 游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面”油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光开放漆面。</p>	650*720*800MM	1	张				制造业			
-----	------	--	---------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

285	大茶几	<p>1. 框架：白蜡木实木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>2. 台面：天然大理石。</p> <p>*3. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。 *4. 五金件：定制不锈钢拉手。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100 小时，耐腐蚀等级达到 10 级。</p>	1350*700*400MM	1	张				制造业			茶几高度供参考，需和沙发匹配，符合人体工学要求。
-----	-----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--------------------------

286	边几	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木框架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	直径 450*550MM	1	张				制造业	
-----	----	--	--------------	---	---	--	--	--	-----	---

287	书桌	<p><b>*1. 框架:</b> 白蜡木实木桌架, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率应为 8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理, 木材含水率≤13%, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材:</b> 推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板, 符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准, 甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>, 挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>, TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮:</b> 推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面: 宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准, 含水率 8-16%。经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆:</b> 推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆: 符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准, 挥发性有机化合物含量≤300g/L, 苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤300mg/kg, 游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”, 底漆为底擦漆, 面漆为抗划伤。胡桃木色, 3 分光漆面。</p>	1800*700*750MM	1	张				制造业		<p>1、因桌面上设有电源插座等, 所有开关面板等采用西门子品牌, 家具设计时需考虑电源线径和布线方式, 并和装饰施工单位做好衔接;</p> <p>2、因桌腿中有电源线, 四个桌腿必须设计有可靠的在地面固定的装置, 要求</p>
-----	----	--	----------------	---	---	--	--	--	-----	---	--

288	书椅	<p>*1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10 μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20 μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100 μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 面料海绵：推荐使用“博纳莎”、“茗哲”、“卡森”皮革或科技布面料，坐垫采用三层海绵结构。推荐使用“东亚”、“冠亚”、“吉安”高弹阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，泡沫塑料表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>。回弹力强，坐感舒适坐感舒适，符合人体工程学设计。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。3 分光开放漆面。</p>	650*700*800MM	1	把					制造业			要求配靠枕；
-----	----	--	---------------	---	---	--	--	--	--	-----	--	---	--------

289	迷你吧	<p>1. 框架：白蜡木框架，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率应为 8%-（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材含水率≤13%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2. 基材：推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1 级实木多层板，符合 GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>，TVOC≤100<sup>-6</sup>g/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>*3. 木皮：推荐使用“日源”、“大西洋”0.6mm 厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合 GB/T 13010-2006 标准，含水率 8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>*4. 油漆：推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆：符合 GB 24410-2009、GB 18582-2008 标准，挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤300mg/kg，游离甲醛含量≤100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。胡桃木色，3 分光漆面。</p> <p>*5. 五金件：推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌导轨，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%，耐久性（100000 次）、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性、猛关或猛开检测后，所有组件的功能不应损害，</p>	1200*450*1810MM (台面高 850MM)	1	组				制造业			<p>1、左图图例仅供参考根据房型，确定迷你吧的左右向；</p> <p>2、石材台面四边均设计有 8mm 高的石材挡水檐口，和石材台面之间有弧形过度圆角，要求美观实用；</p> <p>3、顶部设有工艺灯具，灯具甲供，家具厂预留线路，并完成灯具安装和接线</p>
-----	-----	--	--------------------------------	---	---	--	--	--	-----	--	---	--

		<p>抽屉导轨及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013标准，下沉量不应大于3.0mm，耐久性（100000次）、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）检测后，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作，乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6. 石材台面。</p>									
290	装饰柜	<p><b>*1. 框架：</b>白蜡木框架，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p><b>*2. 基材：</b>推荐使用“森工”、“露水河”、“兔宝宝”或“莫干山”E1级实木多层板，符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 9846-2015标准，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物苯≤10μg/m<sup>3</sup>、甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>、二甲苯≤20μg/m<sup>3</sup>，TVOC≤100μg/m<sup>3</sup>。具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，静曲强度、弹性模量等各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。</p> <p><b>*3. 木皮：</b>推荐使用“日源”、“大西洋”或“久源”0.8mm厚山纹黑胡桃木皮贴面：宽度标准≥200mm。符合GB/T 13010-2006标准，含水率8-16%。经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p><b>*4. 油漆：</b>推荐使用“华润”、“嘉宝莉”、“大宝”或同等档次环保水性油漆：符合GB 24410-2009、GB</p>	1000*450*2000M M	1	个				制造业		

		<p>18582-2008 标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg,游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。</p> <p>*5.五金件:推荐使用“海蒂诗”、“BMB”或“海福乐”牌液压缓冲铰链,符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 2189-2013 标准,下沉量不应大于3.0mm,耐久性(100000次)、垂直静载荷(20kg)、水平静载荷(40N)检测后,所有组件的功能不应损害,杯状暗铰链及其组件应能正常工作,乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq</math>100小时,耐腐蚀等级达到10级。</p> <p>6.布艺柜门门板,定制金属拉手。</p>								
291	装饰花架	<p>*1.框架:白蜡木框架,符合GB/T 3324-2017标准,木材含水率应为8%-(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。木材经防虫、防潮、防腐烘干蒸发处理,木材含水率<math>\leq</math>13%,木材经四面刨光处理,结合部位无松动,榫卯结构,无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀。</p> <p>*2.油漆:推荐使用华润/嘉宝莉/大宝或同等档次环保水性油漆:符合GB 24410-2009、GB 18582-2008标准,挥发性有机化合物含量<math>\leq</math>300g/L,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)<math>\leq</math>300mg/kg,游离甲醛含量<math>\leq</math>100mg/kg。经“五底三面“油漆工艺处理”,底漆为底擦漆,面漆为抗划伤。胡桃木色,3分光漆面。</p>	350*350*900MM	1	个			制造业		

292	▲ 1.35 床垫	床垫厚度 280 MM, 推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫;	1350*2000*280M M	168	张				制造业		四层 16 标 间 五层 17 标间 六层 17 标间 七层 17 标间 八层 17 标间 共 84 个标间
293	▲1.8 床垫	床垫厚度 280 MM, 推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫;	1800*2000*280M M	6	张				制造业		四层 1 间残 疾人房 四至八层套 房 5 间
294	▲2 米 宽加 长床 垫	床垫厚度 280 MM, 推荐使用穗宝、喜临门、梦神、皖宝品牌床垫;	2000*2200*280M M	53	张				制造业		9—11 层大 床单间 47 个, 套房 6 间;
295	1.2 米 玻璃 转盘 推车	一、推车支架 25*25 加厚圆钢管, 壁厚不小于 2MM; 玻璃分隔处 16 圆管材有胶管套住不会刮花设计; 二、 推车表面 纺织纤维密度地毯; 18cm 多层夹板; 三、支架表面 表面喷塑, 经高温烘烤 (颜色黑银花即爆花漆);	640*1200*1450M M	3	台				制造业		

296	宴会椅推车	加厚钢管，壁厚不小于 1.2MM	600*600*1350MM	2	台					制造业		
-----	-------	------------------	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	---	--

本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
142	▲床
157	▲床
169	▲床
179	▲床
194	▲床
209	▲床
220	▲9-10层卧室双人床
239	▲床
250	▲床
260	▲卧室双人床
281	▲床
292	▲1.35 床垫
293	▲1.8 床垫
294	▲2 米宽加长床垫

- 备注：1. 本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；  
 2. 标注“\*”内容要求达到国标或行业标准，需提供第三方的检测报告或相关证明文件；  
 3. 上表应根据具体项目和评标办法合理填写。

## 第五章 评标办法及评分规则（B2）

### 综合评分法 I（B2）

#### 1. 评审原则

1.1 合法、合规原则。

1.2 符合芜湖市公共资源交易规则原则。

1.3 公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.4 高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个供应商的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

#### 2. 评审分值分配（满分 100 分）

##### 2.1 商务标（49 分）

2.1.1 投标报价 37 分

2.1.2 供应商业绩 12 分

##### 2.2 技术标（41 分）

2.2.1 投标产品及其技术参数 31 分

2.2.2 售后服务承诺 10 分

##### 2.3 信用标（10 分）

#### 3. 评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

##### 3.1 资格性和符合性审查内容及标准

采购人或代理机构对投标文件的资格性响应作合格性审查，审查结论分为“合格”与“不合格”。审查不合格的投标文件不再进行后续评审。

有下列情形之一的，应做无效投标处理：

审查内容		审查标准
资格性审查	营业执照	未提供合法有效工商营业执照
	资格条件	不符合招标文件要求
	法定代表人或授权委托人资格	不符合招标文件要求
	其他	供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的情形

评标委员会对投标文件的符合性响应作合格性审查，审查结论分为“合格”与“不合格”。审查不合格的投标文件不再进行后续评审。

有下列情形之一的，评标委员会应做无效投标处理：

符合性审查	供应商名称	与营业执照、资质证书等不一致
	投标文件签署	未按招标文件要求加盖公章且无法定代表人或授权委托人签字（签章）
	投标文件格式	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	投标方案及报价	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效
	投标有效期	不符合招标文件的要求
	交货时间、地点、质保期或付款方式	不符合招标文件的要求
	投标文件创建标识码	不同供应商投标文件创建标识码相同的
	投标文件的机器识别码	不同供应商的机器识别码相同
	其他实质性响应	不符合招标文件的要求

### 3.2 商务标评审内容及标准（49分）

评审项目	分值	依据
投标报价	37.00	<p>本项评审步骤：</p> <p>1. 评标价的确认：评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查、调整，包括根据本招标文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。</p> <p>1.1 价格调整：如供应商对招标文件的内容，特别是对招标范围的理解发生误差，有子项漏报的（即该供应商投标报价为漏项报价），经评标委员会评审，按漏项子项和相关标准（有规定标准的按规定标准，无规定标准的按相应的本次招标中最高单价报价）计算出该供应商的投标调整价；</p> <p>1.2 价格扣除：供应商的投标报价（如有漏项报价，则为投标调整价）按招标文件规定的价格扣除办法计算其评标价。</p> <p>2. 评标基准价：评标价最低的为评标基准价。</p> <p>3. 投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分37分。其他供应商的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）*37。</p> <p>4. 有漏项报价的供应商，在按上述公式计算出其投标报价得分基础上，其漏项报价每低于投标调整价1%，再扣1分，得出该供应商的投标报价最终得分。若其最终中标，则中标价格为其投标报价，供应商应无异议，否则视该投标为无效投标。</p> <p>注：</p> <p>1. 评标价（含一个或同时多个）低于其他有效供应商的评标价平均值50%时，评标委员会应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标。</p>
供应商业绩	12.00	<p>业绩合同签订时间应自开标之日起上推3-5年内，签订同类产品金额800万元以上供货合同的，有一项加2分，签订同类产品金额200万元以上供货合同的，有一项加1分，加满12分为止，以上提供业绩不叠加。</p>

		(投标文件中须提供业绩合同,签订时间以业绩合同为准,复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间,并加盖供应商公章;如业绩合同不能体现以上全部内容,可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则,不得分)
--	--	---

### 3.3 技术标评审内容及标准 (41 分)

评审项目	分值	依据	
投标产品及其技术参数 (满分 26 分) 注意事项: 货物参数、性能未实质性响应招标文件要求的, 视该投标为无效投标。	重要技术参数	4.00	<p>根据投标文件中重要参数(标记“◆”的技术参数)的型号规格、实现功能、外观、材质、制作工艺、使用寿命、安全性、可靠性等各项性能指标与招标文件要求的响应程度和偏离情况进行评分。</p> <p>各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的, 得 4 分; 技术支持资料显示与招标文件要求有非实质性负偏离的或未提供技术支持资料的, 有一项扣 1 分, 扣完 4 分为止。(在计算偏离项数时, 同一参数不重复扣分)</p> <p>技术资料: 技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告或招标文件明确要求的材料为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致, 以检测机构出具的检测报告为准。</p>
	其他技术参数	4.00	<p>根据投标文件中其它产品的型号规格、实现功能、外观、材质、制作工艺、使用寿命、安全性、可靠性等各项性能指标与招标文件要求的响应程度和偏离情况进行评分。</p> <p>各项性能指标全部满足招标文件要求的, 得 4 分; 与招标文件要求有非实质性负偏离的, 有一项扣 0.5 分, 扣完 4 分为止。(在计算偏离项数时, 同一参数不累加计算)</p>
	投标产品生产制造工艺	5.00	<p>根据投标产品的生产制造工艺情况, 包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况, 制造装备的配备等内容进行评审。有严格的质量及工艺管理方案的, 得 3-5 分; 质量及工艺管控方案一般, 基本满足生产要求的, 得 1-3 分; 管理方案较差的, 得 0-1 分; 没有相关管理方案或制度的, 不得分。</p>
	投标产品制造厂家和投标产品(产品主材)环保标准或性能	5.00	<p>提供投标产品制造厂家和投标产品(产品主材)的环保标准、认证等材料。评标委员会对所有有效供应商按其提供的材料进行综合评比, 得 1-5 分。。</p> <p>注: 供应商未在投标文件中提供相关材料的, 不得分。</p>
	投标产品和产品主材检测报告	5.00	<p>提供自开标之日起上推一年内, 国家认可的质量检测部门出具的对投标产品和产品主材进行检测的质量检测合格报告。评标委员会对所有有效供应商按其提供的材料进行综合评比, 得 1-5 分。</p> <p>注: 供应商未在投标文件中提供相关材料的, 不得分。</p>
	投标产品制造厂家认证	5.00	<p>具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书得 1 分; 具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书得 1 分; 具有有效的 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分; 具有有效的 CQC 中国环保产品认证证书的得 1 分; 具有有效的 CQTA 品质验证证书的得 1</p>

			分；没有不得分。（以上证书如评标过程中查有虚假，则作无效标处理，如中标后查有虚假，则取消中标资格，接受相应处罚并承担相应的法律责任）
	设计、安装、调试、验收方案	3.00	方案科学有效且具有可操作性的，得3分；方案一般且能满足需要的，得2分；方案不完整但能基本满足需要的，得1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。
售后服务承诺（满分10分）	售后服务方案	4.00	有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，满足招标文件要求得3分；优于招标文件要求的，有一项加0.5分，加满1分为止（本项目最多得4分）；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣0.5分，扣完3分为止。没有“售后服务方案”的，不得分。
	售后服务有利于用户节省投资和维修保养	3.00	备品备件提供、维修费用结算等其他有利于用户的服务承诺，有一项得1分，得满3分为止。
	本地化售后服务	3.00	投标产品制造厂家或供应商设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等。在亳州市能提供本地化售后服务的，得3分；在亳州市能提供委托本地化售后服务的，得2分；未提供的，不得分。（供应商须在投标文件中提供相关证明材料并加盖供应商公章。委托本地化售后服务的，需提供委托服务协议）

备注：评标委员会成员“技术标”合计分超出其他成员平均值±50%时，须写明评分依据及理由。

### 3.4 信用标（10分）

3.4.1 评标委员会对各有效供应商进行信用标评审，填写信用标评分表。分值标准如下：

3.4.1.1 信用评价系统无初始评价记录的供应商，统一得基本分6分；

3.4.1.2 信用评价系统已有评价记录的供应商，各供应商本项得分=（信用评价结果\*10）/100，信用评价系统的信用评价分值调用时间为开标前一日24:00时。

## 4. 评审结果

4.1 经评审合格的投标文件，评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐2名中标候选供应商。排名第一的为首选中标供应商，排名第二的为备选供应商。

4.2 评标委员会（安排代理机构）对拟推荐的中标候选供应商评标结束当日的信用状况进行查询，经查询若被列入供应商须知前附表中第12条失信名单的，由评标委员会取消其中标候选供应商资格，并按4.1条重新确定中标候选供应商

---

人选，完成相关工作，与此同时，将网站查询结果截图打印出来后由评标委员会签字确认，记入纸质评审报告中。

4.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 5. 例外情况

5.1 当出现供应商综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“信用标”得分高的优先；仍相同时，“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“投标产品及其技术参数”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2 当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

5.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

5.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 6. 其他

6.1 中标结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评标被否决单位及原因，中标公告期限以及评标委员会成员名单。招标文件随之一起公告。

---

芜湖市政府性资金货物采购项目

# 招标文件

(第二册 通用部分)

采购人：亳州芜湖投资开发有限责任公司  
代理机构：安徽苏柏亚工程项目管理有限公司

2021年09月30日

---

# 第一章 供应商须知

## 1. 资金来源

1.1 本项目的采购人已安排采购预算资金用于支付本次招标项目合同项下的款项。

## 2. 招标文件内容

2.1 招标文件共八章，分两册。各册的内容如下：

第一册（专用部分）

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 合同条款前附表

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分规则

第二册（通用部分）

第一章 供应商须知

第二章 采购合同

第三章 投标文件格式

2.2 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，供应商承担可能导致其投标被否决的风险。

## 3. 对供应商的要求

3.1 供应商不得直接或间接地与采购人或与受委托对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构有任何关联。

3.2 供应商必须为具有相应货物供货资质和能力的企业法人或其他经济组织。本项目应具备的专门资格条件见供应商须知前附表之规定。

3.3 供应商应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.4 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

联合体各方之间应当签订共同投标协议（协议应附在投标文件中），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标文件未特别说明不接受联合体投标的，视为接受联合体投标。

3.5 供应商必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

## 4. 招标文件的澄清和修改

4.1 在开标时间前，潜在供应商对招标文件有疑问且要求采购人澄清的，应于供应商须

---

知前附表规定的时间前以书面形式告知采购人,采购人对招标文件的修改或答疑回复将于供应商须知前附表规定的时间以书面形式发出,供应商自行上网查阅,并须填写本招标文件规定格式之“有关回执”,附在供应商投标书内。如无答疑回复,则不需填写回执。

4.2 为使供应商有合理的时间按补充文件准备投标文件,采购人可能根据具体情况酌情延长投标截止日期。

## 5. 投标文件的组成

5.1 供应商应完整地填写招标文件提供的下列投标文件格式:

- (1) 投标函 (格式附后)
- (2) 投标分项报价表 (格式附后)
- (3) 交货一览表 (格式附后)
- (4) 招标文件约定的核心产品一览表 (如有, 格式附后)
- (5) 技术规格偏离表 (格式附后)
- (6) 商务条款偏离表 (格式附后)
- (7) 供应商代理权限一览表 (如有, 格式附后)
- (8) 主要中标标的承诺函 (格式附后)
- (9) 享受政府采购优惠政策证明材料 (如有, 格式附后)
- (10) 澄清函 (如有, 格式附后)
- (11) 履约保证金保函 (格式附后, 投标时不需提供, 中标后开具)
- (12) 有关回执 (如有, 格式附后)
- (13) 联合体投标协议书
- (14) 供应商诚信履约承诺函
- (15) 资格证明文件 (格式)
- (16) 其他证明材料

5.2 供应商概况

- (1) 供应商基本情况介绍
- (2) 综合说明 (包括供应商认为有必要的说明、合理化建议等)

5.3 供应商投报的货物符合招标文件规定的证明文件:

- (1) 货物主要技术指标和性能的详细说明;
- (2) 货物在质保期内正常、连续地使用所必须的备品备件清单;
- (3) 对照招标文件提供完整详细的技术规格偏离表;
- (4) 保修年限及售后服务承诺。

5.4 资格证明文件 (格式附后):

- (1) 营业执照
- (2) 资质证书 (如有)

---

(3) 法定代表人证明或法定代表人授权委托书

5.5 如接受联合体投标，采用联合体投标的供应商应在投标文件中附联合投标协议。

5.6 招标文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其它内容。

5.7 涉及投标文件中须加盖单位公章的地方，不接受投标专用章。

## 6. 投标函

6.1 供应商应完整地填写招标文件中规定的投标函。

## 7. 投标报价

7.1 供应商应在投标文件中的投标分项报价表上标明投报货物的名称、规格型号、单位、数量、单价和总价并签章。

7.2 每种货物只能有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3 投标报价不得使用降价函或优惠报价。

7.4 供应商应按固定价格报价，除招标文件另有约定外，各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5 投标货币为人民币。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.6 投标价为完成项目合同全部内容的总价。

## 8. 投标有效期

8.1 供应商须接受招标文件中投标有效期的相关规定。如不接受，将被视为非实质性响应而予以否决。

8.2 如需延长投标有效期，按相关法律法规执行。

## 9. 投标文件的编制与提交

9.1 投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

9.2 投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.3 供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

9.4 使用电子招投标的，具体要求见供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》。

## 10. 有下列情形之一的，拒收投标文件：

未按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》执行的。

## 11. 偏离

11.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

11.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注星号（“\*”）的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

## 12. 无效投标

12.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.2 投标文件与招标文件实质性要求条款有偏离的；

12.3 招标文件中加注星号（“\*”）的任何一项主要技术参数无技术资料支持的；（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告或招标文件明确要求的材料为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准）

12.4 投标报价使用降价函、优惠价的或有两个或多个报价且未声明哪一个有效的；报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.5 法定代表人、授权委托人身份证明无效；

12.6 供应商不符合招标文件所列的资格要求；或未提交相应加盖单位公章的资格材料。如法人营业执照、资质证书（如有）等；

12.7 若联合投标，未附联合投标协议或联合体协议未按招标文件要求签署盖章的；

12.8 投标文件技术规格中一般参数超出允许负偏离的最高项数的；

12.9 供应商直接复制招标文件的技术规格等要求且无技术资料支持的；或者供应商无投标产品详细技术规格，只简单写上“响应”“符合”或“满足”等字样的；

12.10 供应商的投标报价低于其他有效投标单位的投标报价平均值 50%时，评标委员会应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标；

12.11 不同供应商的投标文件出现相同机器识别码的；

12.12 未按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》执行的。

12.13 投标文件的技术规格偏离表未如实填写偏离情况的，视同提供虚假资料，其投标文件作无效投标处理；

12.14 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.15 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的情形。

### 13. 履约保证金

13.1 履约保证金退付：按《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》退付。

13.2 中标供应商在中标公告后五个工作日内，按照招标文件要求向芜湖市公共资源交易中心或分中心缴履约保证金。中标供应商未按规定提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。依据项目实施过程中合同履行情况，全部退还或扣罚全部或部分合同履约金。

### 14. 开标

14.1 开标会议于规定时间、规定地点举行。

14.2 开标会议由代理机构主持。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始。

14.3 主持人介绍到会人员、宣布开标会议议程、宣布开标纪律。

14.4 投标截止时间前，按招标文件要求现场递交投标文件（纸质招标）/网上提交投标文件（电子招标）的供应商达到三家或以上时，由主持人当众拆封投标文件，进行唱标并记录（纸质招标）/使用电子招投标系统进行开标（电子招标）

---

14.4 投标截止时间前，按招标文件要求现场递交投标文件（纸质招标）/网上提交投标文件（电子招标）的供应商不足三家时，主持人应宣布招标不成功。

14.5 主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

14.6 使用电子招投标的，开标按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》规定进行。

## 15. 评标

15.1 本项目采用的评标办法及评分规则：详见第一册第五章。

15.2 评标原则：

15.2.1 对所有有效投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。

15.2.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.3 评标程序：

15.3.1 根据招标文件的要求和规定，采购人或代理机构会首先对各供应商的投标文件进行资格性审查。资格性审查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.3.2 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面承诺为其投标文件的组成部分。

15.3.3 投标偏离：对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

15.3.4 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

15.3.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.3.6 比较与评价。评标委员会对初审合格的投标文件按照招标文件中规定的评标办法和评分规则进行综合比较和评价。

15.3.7 评标委员会根据确定的评标办法和评分规则进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选供应商。

---

#### 15.4 评标过程及保密原则：

15.4.1 开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

15.4.2 在评标期间，供应商试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

15.5 供应商未在质疑期内提出质疑，则视为认同该评标结果。

15.6 使用电子招投标的，具体要求见供应商须知前附表后附《电子招投标相关要求》。

#### 16. 定标

16.1 采购人审定评标意见，决定招标结果；

16.2 中标或不中标不作解释；

16.3 采购人不保证报价最低的单位一定中标。

#### 17. 合同的授予和签订

17.1 定标后，将以中标通知书形式通知中标供应商，并在交易中心网站上发布中标公告。

17.2 合同价款为中标价。

17.3 中标供应商应在被宣布中标之日或收到中标通知之日起，10个工作日内与招标文件中规定的买方办理供货合同签订等各项手续。

17.4 招标文件的内容、投标文件中除与招标文件有抵触的各项承诺外都视同合同的有效组成部分，与合同有同等效力，双方不得以任何借口和形式提出更改和附加条件。

17.5 中标供应商不按时与买方签订项目供货合同，公共资源交易监督部门有权取消其中标资格。

17.6 中标供应商按签订的合同按时按质按量供货，并经项目买方验收合格后，将如数退还履约保证金；否则买方有权根据损失费从履约保证金中扣除，不足部分从项目价款中扣除。

#### 18. 质疑与投诉

##### 18.1 质疑

18.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

18.1.2 对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出：

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

18.1.3 质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

18.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

---

18.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

18.1.3.3 被质疑人名称；

18.1.3.4 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

18.1.3.5 事实依据；

18.1.3.6 必要的法律依据；

18.1.3.7 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

18.1.4 对中标结果有质疑的，有下列情形之一的，不予受理：

18.1.4.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

18.1.4.2 提起质疑的时间超过规定时限的；

18.1.4.3 质疑材料不完整的；

18.1.4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

18.1.4.5 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

18.1.4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

18.1.5 经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

18.1.6 质疑答复应当包括下列内容：

18.1.6.1 质疑供应商的姓名或者名称；

18.1.6.2 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

18.1.6.3 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

18.1.6.4 告知质疑供应商依法投诉的权利；

18.1.6.5 质疑答复人名称；

18.1.6.6 答复质疑的日期。

18.1.7 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

## 18.2 投诉

18.2.1 质疑人对质疑答复不满意或代理机构未在规定时间内做出答复的，可根据《芜湖市公共资源交易活动投诉接收转办暂行办法》（公管办[2018]11号）规定，在答复期满后15个工作日内向芜湖市公共资源交易投诉服务中心提出投诉，并将投诉书面材料递交至芜湖市公共资源交易投诉服务中心（地址：芜湖市鸠江区皖江财富广场A4座六楼三号窗口），联系电话：0553-3121232。

18.2.2 投诉应以书面形式实名提出，书面投诉材料应当包括以下内容

- 
- 18.2.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
  - 18.2.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
  - 18.2.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
  - 18.2.2.4 事实依据；
  - 18.2.2.5 法律依据；
  - 18.2.2.6 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

18.2.3 有下列情形之一的，不予受理

- 18.2.3.1 提起投诉的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
  - 18.2.3.2 提起投诉的时间超过规定时限的；
  - 18.2.3.3 投诉材料不完整的；
  - 18.2.3.4 投诉事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
  - 18.2.3.5 对其他供应商的投标文件详细内容提起投诉，无法提供合法来源渠道的；
- 18.2.4 投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）

## 19. 验收

19.1 采购人验收时，应严格依照招标文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

19.2 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（中标供应商）承担。

## 20. 合同标的转让与分包

20.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

20.2 合同约定或者经采购人同意，中标供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

20.3 中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

20.4 未经政府采购监督管理部门批准，进口设备不得转包。

## 21. 价款结算办法（见专用部分第三章《合同条款前附表》）

## 22. 附则

22.1 参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给供应商或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规

---

的规定追究当事人责任。

22.2 本招标文件由代理机构负责解释。

---

## 第二章 采购合同（格式）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目采用\_\_\_\_\_采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及补充承诺、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同内容及服务标准

具体见采购需求

### 第二条 合同总价款

1. 合同总价：（人民币或其他币种）大写\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。
2. 本合同价为固定不变价。

### 第三条 付款条件\_\_\_\_\_

本合同以人民币付款。

具体付款方式：\_\_\_\_\_（约定预付款的，应于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付）

### 第四条 结算账户

乙方账户信息：户名：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

是否为政府采购贷款业务银行账户：\_\_\_\_\_（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

### 第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

---

---

## (二) 乙方责任

---

### 第六条 违约责任及索赔

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2. 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：(1) 没收履约保证金 (2) 加收违约损失赔偿。

3. 乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5. 甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第 5 日起，每天按当期应付未付服务费的 0.5% 向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠 60 天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6. 乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7. 乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8. 乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第 7 条规定赔偿甲方损失。

9. 如果甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

### 第七条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

---

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第八条 履约保证金**

1. 本项目履约保证金为\_\_\_\_\_ (人民币)，收受人为\_\_\_\_\_，期限至\_\_\_\_\_。

2. 乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关费用由卖方承担。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### **第九条 转让与分包**

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

#### **第十条 合同文件及资料的使用**

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### **第十一条 其他**

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第 ( ) 项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向\_\_\_\_\_申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

**第十二条** 下列关于采购人名称 委托 代理机构名称 进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件（谈判文件）；②乙方提供的

---

投标文件（响应文件）；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_份，交芜湖市公共资源交易管理局审核备案后，采购中心留存\_\_\_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计\_\_\_页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：           （公章）

供货人（乙方）：           （公章）

**甲方(买方):**

**乙方(卖方):**

单位盖章:

单位盖章:

代表签字:

代表签字:

日     期:

日     期:

---

## 第三章 投标文件格式

### 一、投标函（格式）

#### 投标函 I

致：（代理机构全称）

1. 在研究了项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（大写\*\*\*\*\*元）（小写\*\*\*\*\*元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在\*\*\*\*\*个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3. 我们同意从规定的开标之日起 56 个日历天的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6. 我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7. 我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤销我单位中标资格，另选中标单位。

8. 其他需要承诺的事项（为保留条款）。

供应商：（盖单位电子印章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年 月 日

---

## 投标函 II（仅适用于 B3 类评标办法）

致：（代理机构全称）

1. 在研究了项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）招标文件（含补充文件）后，我们愿意按（大写百分之\*\*\*\*\*）（小写\*\*\*\*%）的折扣率，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在\*\*\*\*\*个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3. 我们同意从规定的开标之日起 56 个日历天的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6. 我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7. 我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤销我单位中标资格，另选中标单位。

8. 其他需要承诺的事项（为保留条款）。

供应商：（盖单位电子印章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年 月 日

## 投标一览表

标题	内容
项目名称	
项目编号	
供应商（签章）	
法定代表人或其代理人 （签章）	
投标总价	
供货期 注：招标文件中关于供货期的要求具体详见“第三章合同条款前附表”	
法定代表人	
授权代理人	

## 二、投标分项报价表（格式）

### 投标分项报价表

序号	产品名称	货物名称及规格型号	单位	数量	单价（元）							总价（元）
					主机及标准	备品备件专用工具	运杂费	安装调试检验	培训及技术	其他	小计	
1												
2												
3												
...												
投标报价												

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价或未按招标文件《采购需求一览表》中的产品名称提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件，作无效投标处理。
3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。
4. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
5. 表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

---

### 三、交货一览表（格式）

#### 交货一览表

序号	货物名称及规格型号	单位	数量	产品品牌	原产地	制造商名称	执行质量标准	交货期	交货地点
1									
2									
3									
...									

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 本表和投标分项报价表的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。
2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

---

#### 四、招标文件约定的核心产品一览表（格式）

##### 招标文件约定的核心产品一览表（不适用于 B3 类评标办法）

序号	招标文件约定的核心产品名称	品牌
1		

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：根据项目实际填写，可留空或自行调整。

## 五、技术规格偏离表（格式）

### 技术规格偏离表

序号	货物名称	招标货物主要参数、技术规格	投标货物主要参数、技术规格	偏离（正或负或无）	说明	备注：相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1						
2						
...						

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 本表填写时，招标货物主要参数、技术规格为招标文件《采购需求一览表》中技术参数要求，投标货物主要参数、技术规格应据实填写，注意不得复制招标文件的技术参数要求。

2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

## 六、商务条款偏离表（格式）

### 商务条款偏离表

序号	招标文件规定条款项	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	差异说明	备注：相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1					
2					
3					
...					

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 商务条款部分主要指的是报价；售后服务要求；单位业绩；各种资质；产品标准证书、获奖证书等项。
2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

---

## 七、供应商代理权限一览表（仅适用于 B3 类评标办法）

### 供应商代理权限一览表

序号	出版社名称	备注
1		
2		
3		
.....		

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 根据项目实际填写，可留空或自行调整；
2. 供应商针对本表内容提供的相关证明资料应附在本表后提供。

---

## 八、主要中标标的承诺函

### 主要中标标的承诺函

致：（代理机构全称）

（采购人全称）

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	规格型号	数量	单价	服务要求	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

备注：

1. 表中所列内容应符合供应商须知前附表中相关要求，且主要中标标的必须包括核心产品；

2. 中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价、服务要求），经评标委员会确认后，将按约定随评审结果公告。

## 九、享受政府采购优惠政策证明材料

### 中小企业投标价格计算表

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位参加\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_采购活动（项目编号：\_\_\_\_\_），承诺：本单位投标文件中所提供的货物全部为小型、微型企业制造，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

序号	货物名称	数量	单价	小计	折扣率	扣除价格	生产厂家	备注
1								须提供 《中小 企业声 明函》
2								
3								
.....								
合计		/	/		/		/	/

备注：

- 1、表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的小型、微型企业制造；投标供应商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为小型、微型企业制造的货物。
- 2、对排名第一的中标供应商提供的中小企业声明函（见附件），随评审结果一并公示。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

示例：货物采购项目中某中小企业投标总价为 180 元，其中投标项目 A、B、C、D（A、B 分别为小型企业和微型企业提供的货物，C、D 为大型企业或中型企业或小型企业或微型企业提供的服务），则上表填写如下：

序号	项目名称	数量	单价	小计	折扣率	扣除价格	货物提供商	备注
1	A	1	50	50	6%	3	某小型企业	《中小企业声明函》后附
2	B	2	60	120	6%	7.2	某微型企业	
合计		/	/	170	/	10.2	/	/

投标供应商投标总价为 180 元，评审价格为  $180 - 10.2 = 169.8$  元。

---

## （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为                    万元，资产总额为    万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业/行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

- 1、企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。
- 2、货物采购项目中《中小企业声明函》只填写货物标的。

## (二) 监狱企业证明文件

### (货物非监狱企业制造，不需提供)

备注：按招标文件要求提供加盖声明单位公章的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业制造货物的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。

附表2 监狱企业货物投标明细表（人民币单位：元）

序号	货物名称	数量/单位	单价	合价	价格扣除比例	扣除价格	制造商（填写制造商名称）	备注
1								
2								
3								
...								
合计		/	/		/		/	/

以上本单位投标文件中提供的货物为监狱企业制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。

备注：

1. 表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的货物为监狱企业制造；
2. 投标供应商提供的“监狱企业证明材料”与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖单位电子印章）：

日期：

### (三) 残疾人福利性单位声明函

#### (货物非残疾人福利性单位制造，不需提供)

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位参加（采购人全称）的（项目名称）项目采购活动（项目编号）提供残疾人福利性单位制造的以下货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人名称（盖单位电子印章）：

日期：

附表3 残疾人福利性单位产品投标明细表（人民币单位：元）

序号	货物名称	数量/单位	单价	合价	价格扣除比例	扣除价格	制造商（填写制造商名称）	备注
1								
2								
3								
...								
合计		/	/		/		/	/

以上本单位投标文件中提供的货物为残疾人福利性单位制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。

备注：

1. 表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的残疾人福利性单位制造；
2. 投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖单位电子印章）：

日期：

---

## 十、澄清函

澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：

项目编号：

需澄清的内容	供应商名称：
供应商说明并签字	供应商盖章，或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期：
评标委员会意见	
评标委员会签字	日期：

---

## 十一、履约保证金保函（格式）

### 履约保函（仅供参考）

致：（采购人）

鉴于：贵单位招标的\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件允许中标供应商提交银行保函作为履约担保。为此，我行同意出具以\_\_\_\_\_（中标供应商）为被保证人、以中标供应商与贵单位签约为生效条件，无条件且不可撤销的保函如下：

一、在中标供应商与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“中标供应商中标签约后违反合同约定”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币\_\_\_\_\_万元。

二、在中标供应商与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“因中标供应商行为导致合同无效、解除、终止”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币\_\_\_\_\_万元。

三、对以上两项索赔，贵单位无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到贵单位的索赔要求后\_\_\_\_日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对贵单位索赔的任何抗辩。

四、中标供应商与我行或者与贵单位就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不影响本保函的效力。

五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币\_\_\_\_\_万元。

六、贵单位在我行未全部履行本保函时，有权向贵单位所在地人民法院申请支付令或者提起诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。

七、本保函在以下条件之一成就时失效：

1. 我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；
2. 签署验收证书后6个月内贵单位未提出索赔；
3. 中标合同被确认无效、解除或终止后12个月内贵单位未提出索赔。

保函出具人：\_\_\_\_\_

20 年 月 日

注：

1. 本项应在供应商中标后开具；供应商在投标文件中无需提交此函。

---

## 十二、有关回执（格式）

### 答疑（或补疑）回复签收回执

致（招标代理机构）：

我单位已于 年 月 日上网获知（或委派代表前来领取）你处对本项目的答疑回复（或招标补遗书）。

特回函确认。

供应商（盖单位电子印章）

法定代表人（盖电子印章）

年 月 日

---

### 对本项目招标时间安排申明意见回执

致（招标代理机构）：

我单位理解，该项目由于时间因素，无法保证自发标日至投标截止日有 20 天的时间，对此，我单位无异议，并按招标文件规定的投标截止日期递交全套投标资料。

特回函申明同意。

供应商（盖单位电子印章）

法定代表人（盖电子印章）

年 月 日

备注：

1. 本项应在招标过程中有涉及时须填写。
2. 并非所有货物类采购项目均涉及回执项，仅供有需要项目参考。

---

## 十三、联合体投标协议书

### 联合体投标协议书

(如果采用联合体投标的, 则适用此表, 否则不适用)

(所有成员单位名称) 自愿组成 (联合体名称) 联合体, 共同参加 (项目名称) 投标。  
现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人 (即投标主体, 下同)。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: (联合体自由协商分工)

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份, 联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称 (盖单位印章):

法定代表人 (投标文件中须盖印章):

成员一名称: (盖单位印章)

法定代表人 (投标文件中须盖印章):

成员二名称: (盖单位印章)

法定代表人 (投标文件中须盖印章):

.....

年 月 日

---

## 十四、供应商诚信履约承诺函

### 供应商诚信履约承诺函

致：（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

1、中标公示后五个工作日内，按招标文件规定向芜湖市公共资源交易中心或分中心缴纳履约保证金或按招标文件规定办理相关保证保险手续并向采购人提交保险机构开具的保单，并领取中标通知书。

2、中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内与采购人签订项目合同，无正当理由不拒绝或者拖延合同签订。合同签订后，在合同范围内积极履约，并及时验收。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《芜湖市公共资源交易投标人（供应商）不良行为信息记录披露管理办法》（公管【2021】7号）等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受相关处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：（盖单位电子印章）

法定代表人：（盖电子印章）

日期： 年 月 日

---

## 十五、资格证明文件（格式）

供应商按招标公告及供应商须知前附表要求提供证明材料，包括营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件等。

### 法定代表人授权委托书 (适用于授权委托人参加投标)

本授权委托书申明，我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加\_\_\_\_\_（招标人名称）\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和维修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_（电子投标文件中须输入姓名）

代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子印章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖电子印章）

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期： 年 月 日

须提供法定代表人及授权委托人身份证正反两面扫描件

---

**法定代表人证明**  
**(适用于法定代表人参加投标)**

\_\_\_\_\_ (法定代表人姓名) 系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 法定代表人，职务  
为 \_\_\_\_\_ (职务名称)。

特此证明。

附：

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_；

供应商全称 (盖单位电子印章)

年 月 日

**须提供法定代表人身份证正反两面扫描件**

---

## 十六、其他证明材料

### 承诺函

致：（代理机构全称）

（采购人全称）

我单位同意接受招标人在供货过程中及以后对于商品进行随机抽检。如有违反，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商(盖单位电子印章)

法定代表人（盖电子印章）

- 
1. 供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料。
  2. 要求提供业绩的，必须根据要求自制业绩列表，并按业绩列表顺序提供证明材料。